



MS-Kogelkraan met mof type COBI

beide zijden binnendraad
met volledige doorlaat, voor niet-agressieve media
Temperatuurbereik -30°C tot +95°C
Behuizing persmessing, mat verchroomd
Kogel messing, mat verchroomd
Afdichting teflon
Hendel roestvast staal, gecoat, blauw

BI	D (mm)	DL (mm)	L (mm)	PN (bar)	Gewicht (g)	Verp. (stuk)	Bestelnr.
1/4"	9,5	8,5	40,5	25	120	18/216	3040 006000
3/8"	10	8,5	40,5	25	120	18/216	3040 010000
1/2"	14,8	10	49	25	170	12/144	3040 013000
3/4"	19	10,5	54	25	240	14/84	3040 019000
1"	24	13	64	25	380	8/48	3040 025000
1 1/4"	30	14	76	25	630	8/32	3040 032000
1 1/2"	37	15,5	88	25	850	6/24	3040 038000
2"	45	15,5	97	25	1200	4/16	3040 050000
2 1/2"	62	23	134	15	2800	4	3040 063000
3"	75	25	152	15	4100	2	3040 075000
4"	90	30	179	15	5450	2	3040 100000

D = Doorlaat, DL = Draadlengte, L = Lengte