



COBIWATER PLUS Wąż wodny z EPDM

wysocze elastyczny wąż serwisowy do zimnej i gorącej wody o szczególnie wysokich wymaganiach. Odporny na chemikalia o niskiej agresywności. Odporny na starzenie i warunki pogodowe.

Odporność termiczna -40°C do +120°C, maks. +100°C temperatura cieczy w układach zamkniętych

Warstwa wewnętrzna EPDM, czarna, gładka

Warstwa zewnętrzna EPDM, czarna, gładka, z czerwonymi paskami

Wzmocnienie wplot tekstylny

Bezpieczeństwo 3:1

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	ciśnienie rozrywające (bar)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
10	3	16	20	60	82	180	100	m	1006 010000
13	3	19	20	60	80	230	40	m	1006 013000
19	4	27	20	60	120	420	40	m	1006 019000
25	4,5	34	20	60	150	600	40	m	1006 025000
32	6	44	20	60	200	1050	50	m	1006 032000
38	6	50	20	60	250	1200	50	m	1006 038000