



## COBIFLEX PRO

### wysokojakościowy, odporny na zginanie i skręcanie wąż do wody z PVC

do transportowania wody do nawadniania, ogrodnictwa, rolnictwa i budownictwa

**Odporność termiczna** -15°C do +60°C

**Warstwa wewnętrzna** PVC, czarny, gładki

**Warstwa zewnętrzna** PVC, żółty, gładki

**Wzmocnienie** odporna na nacisk podwójna warstwa trykotowa z poliestru

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	ciśnienie rozrywające (bar)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
12,5	2,25	17	14	27	140	25	m	1010 012025
12,5	2,25	17	14	27	140	50	m	1010 012050
19	2,8	24,6	12	24	260	25	m	1010 019025
19	2,8	24,6	12	24	260	50	m	1010 019050
19	2,8	24,6	12	24	260	100	m	1010 019100
25	3,4	31,8	9	17	410	25	m	1010 025025
25	3,4	31,8	9	17	410	50	m	1010 025050
25	3,4	31,8	9	17	410	100	m	1010 025100
32	4	40	6	12	620	25	m	1010 032025