



COBIDRUCK LIGHTFLEX

Wysoko elastyczny wąż ssawno-tłoczny z gumy

do transportu wody, ścieków, kału, kwasów i zasad o niskiej koncentracji. Do zastosowań w rolnictwie, budownictwie i przemyśle. Bardzo elastyczny, wytrzymały i odporny na zginanie wąż ssawno-tłoczny.

Odporność termiczna -30°C do +85°C

Warstwa wewnętrzna SBR, czarna, gładka, odporna na ścieki o wartości od 5 do 10 pH

Warstwa zewnętrzna SBR, czarna, karbowana, opłot tekstylny, odporna na czynniki atmosferyczne

Wzmocnienie stalowa spirala, wplot tekstylny

Bezpieczeństwo 3:1

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	próżnia (m WS)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
50	6,5	63	6	9	150	1400	40	m	1029 050000
80	7	94	6	9	240	2310	20	m	1029 080000
100	7	114	6	9	300	3390	20	m	1029 100000
102	7	116	6	9	306	3610	20	m	1029 102000
127	8	143	6	9	445	4960	20	m	1029 127000
152	8	168	6	9	608	6430	20	m	1029 152000
203	10,5	224	6	9	812	11390	20	m	1029 203000