



### COBIRAIN - Solidny płaski wąż nitylowy

nadaje się do systemów nawadniających, do zastosowania w przemyśle i budownictwie. Odporny na oleje, benzynę i paliwa, odporny również na rozcieńczone kwasy i zasady. Wysoka odporność na ścieranie dzięki podłużnym prążkom w warstwie zewnętrznej. Wysoka od

**Odporność termiczna** -35°C do +100°C

**Budowa** kaczuk nitylowy, wewnątrz gładki, z zewnątrz wzdłużnie prążkowany

**Wzmocnienie** z wkładem z przędzy poliestrowej

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	ciśnienie rozrywające (bar)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
25	2,5	30	17	50	180	100	m	1035 025000
52	2,8	57,6	24	50	650	100	m	1035 052000
76	3,5	83	20	50	1050	100	m	1035 076000
90	3,5	97	16	40	1220	100	m	1035 090000
102	3,5	109	16	40	1300	100	m	1035 102000
127	3,5	134	16	40	1700	100	m	1035 127000
152	3,5	159	16	40	2000	100	m	1035 152000

Inne rozmiary i długości dostępne na życzenie!