



## COBISAUG

### Bardzo elastyczny wąż ssawny ze spiralą i z mufami bezspiralowymi

do transportu wody, ścieków, kału, kwasów i zasad o niskiej koncentracji. Do zastosowań w rolnictwie, budownictwie i przemyśle. Obustronnie z gładkimi, bezspiralowymi mufami.

**Odporność termiczna** -30°C do +85°C

**Warstwa wewnętrzna** SBR, czarna, gładka, odporna na ścieki o wartości od 5 do 10 pH

**Warstwa zewnętrzna** SBR, czarna, falista, tekstylny oplot

**Wzmocnienie** stalowa spirala, wplot tekstylny

**Bezpieczeństwo** 3:1

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	próżnia (m WS)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
32	4	40	3	9	96	960	3	sztuka	1052 032030
50	5	60	3	9	153	1480	6	sztuka	1052 050060
60	5	70	3	9	180	1610	1	sztuka	1052 060010
65	6	77	3	9	195	1800	4	sztuka	1052 065040
70	6	82	3	9	210	1990	0,5	sztuka	1052 070005
75	6	87	3	9	225	2340	3	sztuka	1052 075030
75	6	87	3	9	225	2340	5	sztuka	1052 075050
75	6	87	3	9	225	2340	6	sztuka	1052 075060
80	7	94	3	9	240	2590	1	sztuka	1052 080010
80	7	94	3	9	240	2590	3	sztuka	1052 080030
90	7	104	3	9	270	3160	1	sztuka	1052 090010
90	7	104	3	9	270	3160	3	sztuka	1052 090030
100	7	114	3	9	300	3270	2	sztuka	1052 100020
100	7	114	3	9	300	3270	3	sztuka	1052 100030
100	7	114	3	9	300	3270	4	sztuka	1052 100040
100	7	114	3	9	300	3270	5	sztuka	1052 100050
110	7	124	3	9	330	4310	1	sztuka	1052 110010
110	7	124	3	9	330	4310	2	sztuka	1052 110020
110	7	124	3	9	330	4310	3	sztuka	1052 110030
110	7	124	3	9	330	4310	4	sztuka	1052 110040
120	8	136	3	9	360	4200	3	sztuka	1052 120030
125	9	143	3	9	381	5360	2	sztuka	1052 125020
125	9	143	3	9	381	5360	3	sztuka	1052 125030
125	9	143	3	9	381	5360	5	sztuka	1052 125050
133	9	151	3	9	399	5760	0,5	sztuka	1052 133005
133	9	151	3	9	399	5760	2	sztuka	1052 133020
133	9	151	3	9	532	5670	3	sztuka	1052 133030
150	10	170	3	9	456	6680	2	sztuka	1052 150020
150	10	170	3	9	456	6680	3	sztuka	1052 150030
150	10	170	3	9	456	6680	4	sztuka	1052 150040
150	10	170	3	9	456	6680	5	sztuka	1052 150050
159	10	179	3	9	636	7770	2	sztuka	1052 159020
200	12	224	3	9	800	14140	4	sztuka	1052 200040
200	12	224	3	9	800	14140	5	sztuka	1052 200050