



## COBIDRUCK 16

### Gumowy wąż ssawno-tłoczny ze spiralą

do transportu wody, ścieków, kału, kwasów i zasad o niskiej koncentracji. Do zastosowań w rolnictwie, budownictwie i przemyśle. Bardzo elastyczny, wytrzymały i odporny na zginanie wąż ssawno-tłoczny.

**Odporność termiczna** -30°C do +85°C

**Warstwa wewnętrzna** SBR, czarna, gładka, odporna na ścieki o wartości od 5 do 10 pH

**Warstwa zewnętrzna** SBR, czarna, opłot tekstylny

**Wzmocnienie** stalowa spirala, wplot tekstylny

**Bezpieczeństwo** 3:1

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	próżnia (m WS)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
80	7	94	16	9	400	3080	40	m	1055 080000
100	7	114	16	9	500	4220	40	m	1055 100000
127	10	147	16	9	570	6690	40	m	1055 127000
150	10	170	16	9	650	8290	20	m	1055 150000
203	11	225	16	9	800	12300	20	m	1055 203000