



COBILIGHT L1



## COBILIGHT L1

### Wąż ssawno-tłoczny z PVC do żywności

do żywności, takiej jak piwo, wino, zacier, soki owocowe, woda mineralna, napoje spirytusowe do max. 28% alkoholu, octu, beztłuszczowej żywności, wody, płynnych nawozów, dla rolnictwa i przemysłu.

**Odporność termiczna** -15°C do +60°C

**Budowa** z tworzywa sztucznego z wrobioną twardą białą spiralą PVC, żółty, transparentny, wewnątrz gładki, na zewnątrz falisty

**Norma** Norma EU 10/2011, 2007/19 (klasy A, B, C, D1)

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	próżnia (m WS)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
20	2,9	25,8	8	7	100	280	50	m	1073 020000
25	3,1	31,2	8	7	120	330	50	m	1073 025000
32	3,1	38,2	7	7	160	460	50	m	1073 032000
35	3,6	42,2	7	7	180	500	50	m	1073 035000
38	3,3	44,6	6	7	200	550	50	m	1073 038000
40	3,8	47,6	6	7	200	600	50	m	1073 040000
50	4,1	58,2	6	7	250	810	50	m	1073 050000
60	4,2	68,4	5	7	320	970	50	m	1073 060000
70	4,7	79,4	4	7	400	1200	25	m	1073 070000
80	5,5	91	4	7	480	1560	25	m	1073 080000
100	6	112	4	5	620	2160	25	m	1073 100000
120	6,2	132,4	3	5	700	2800	25	m	1073 120000