



COBISUPERFLEX

Bardzo elastyczny wąż PVC ssawno-tłoczny

do pojazdów komunalnych, do nawadniania i zastosowania w rolnictwie. Elastyczny i odporny na niskie temperatury.

Odporność termiczna -40°C do +60°C

Budowa z tworzywa sztucznego ze spiralą, czarny z czerwonym paskiem, mieszanka PVC z kauczukiem, z twardą spiralą PVC, wewnątrz gładki, z zewnątrz falisty

Bezpieczeństwo 3:1

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	próżnia (m WS)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
51	4,9	60,8	4	9	160	1000	50	m	1083 051000
76	5,8	87,6	3	9	250	1700	50	m	1083 076000
80	6,4	92,8	3	9	270	1900	50	m	1083 080000
90	6,6	103,2	3	9	300	2210	50	m	1083 090000
102	7,2	116,4	3	9	335	2750	50	m	1083 102000
127	7,8	142,6	2	9	410	3600	30	m	1083 127000
152	9	170	2	9	500	5000	20	m	1083 152000