



COBIFLEX SUPER



COBIFLEX SUPER

Bardzo elastyczny wąż PVC ssawno-tłoczny

do pojazdów komunalnych, do nawadniania i zastosowania w rolnictwie. Elastyczny i odporny na niskie temperatury.

Odporność termiczna -40°C do +50°C

Budowa z tworzywa sztucznego (PVC z kauczukiem) ze spiralą, srebrno-szary, wewnątrz gładki z wrobioną twardą spiralą PVC, z zewnątrz falisty

Bezpieczeństwo 3:1

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	próżnia (m WS)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
38	4,4	46,8	4,6	9	145	670	50	m	1084 038000
51	4,8	60,6	4,3	9	180	975	50	m	1084 051000
60	5,3	70,6	4,3	9	200	1250	50	m	1084 060000
76	6,3	88,6	3,3	9	250	1700	50	m	1084 076000
80	6,5	93	3,3	9	260	1800	50	m	1084 080000
90	6,8	103,6	3	8	305	2100	50	m	1084 090000
102	6,9	115,8	3	8	335	2600	50	m	1084 102000
127	7,5	142	2,6	7	525	3650	20	m	1084 127000
152	8	168	2,6	7	630	5100	20	m	1084 152000