



COBISUPERELASTIC

Bardzo elastyczny wąż PVC ssawno-tłoczny

do pojazdów komunalnych, do nawadniania i zastosowania w rolnictwie. Elastyczny i odporny na niskie temperatury. Pokrywa zewnętrzna szczególnie zabezpieczona przed ścieraniem dzięki spirali zewnętrznej.

Odporność termiczna -30°C do +60°C

Budowa z tworzywa sztucznego (PVC z kauczukiem) z twardą spiralą PVC, srebrno-szary, wewnątrz gładki, z zewnątrz falisty

Bezpieczeństwo 3:1

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	próżnia (m WS)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
51	5,4	61,8	5	9	153	1070	50	m	1086 051000
63	6	75	4,5	9	220	1400	50	m	1086 063000
76	6,5	89	4	9	266	1720	50	m	1086 076000
80	6,5	93	4	9	280	1900	50	m	1086 080000
90	7	104	3,5	9	315	2250	50	m	1086 090000
102	8	118	3	9	357	2700	50	m	1086 102000
127	8,5	144	2,5	9	508	3900	30	m	1086 127000
152	9	170	2	9	608	5000	20	m	1086 152000