



COBISPIRALPRESS



COBISPIRALPRESS

Bardzo elastyczny wąż ssawno-tłoczny z PVC z zewnętrzną spiralą

do transportu wody, ścieków, kału. Specjalnie przystosowany do montażu przy pompach. Do użytku w rolnictwie, budownictwie i przemyśle. Giętki i odporny na niskie temperatury. Spirala zewnętrzna chroni wąż przed starciem warstwy zewnętrznej podczas użytku.

Budowa	Wąż syntetyczny, transparenty, z wzmocnioną, zewnętrzną, pomarańczową spiralą z twardego PVC
Wzmocnienie	z wplotem poliestrowym
Bezpieczeństwo	3:1

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	próżnia (m WS)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
152	5/15	182	5	8	450	5775	20	m	1092 152000
152	5/15	182	5	8	450	5775	2	sztuka	1092 152002
152	5/15	182	5	8	450	5775	4	sztuka	1092 152004
152	5/15	182	5	8	450	5775	5	sztuka	1092 152005
152	5/15	182	5	8	450	5775	6	sztuka	1092 152006