



Trelleborg BERGALAV

Wąż parowy dla przemysłu spożywczego

nadaje się do płynnej żywności: wina, mleka, piwa, wody gazowanej.
Odporny na alkohol do 90%.

Odporność termiczna -30°C do +160°C

Warstwa wewnętrzna EPDM, odporna na żywność, biała, gładka

Warstwa zewnętrzna EPDM, odporna na warunki atmosferyczne, niebieska, gładka

Wzmocnienie syntetyczny wplot

Norma EU regulacja Nr. 1935/2004, 2023/2006, FDA wytyczna 21 CFR177.2600

Bezpieczeństwo 3:1

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	ciśnienie rozrywające (bar)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
10	4	18	10	30	75	250	40	m	1111 010000
13	4,5	22	10	30	95	350	40	m	1111 013000
16	4,5	25	10	30	110	410	40	m	1111 016000
19	5	29	10	30	135	540	40	m	1111 019000
25	5,5	36	10	30	180	740	40	m	1111 025000
32	7	46	20	60	260	1040	40	m	1111 032000