



Trelleborg ALIKLER

Wąż ssawno-tłoczny do artykułów spożywczych

do wina, piwa, mleka, oleju, soku, alkoholu do 96 %. Nadaje się znakomicie do stacji rozładunkowych, stacjonarnych urządzeń do przetwarzania i przelewania oraz do cystern transportujących płynne produkty spożywcze. Nadaje się idealnie również jako wąż do

Odporność termiczna -30°C do +100°C

Warstwa wewnętrzna NBR, biała, gładka

Warstwa zewnętrzna NBR/PVC, niebieska, drobny oplot

Wzmocnienie syntetyczny wploty z wtopioną stalową spiralą

Norma EU Regulacja Nr. 1935/2004, 2023/2006, FDA wytyczna 21 CFR 177.2600., BfR rekomendacja XXI Kat. 2

Bezpieczeństwo 3:1

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	próżnia (m WS)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
25	6	37	10	9	40	920	40	m	1116 025000
32	6	44	10	9	55	1100	40	m	1116 032000
38	6	50	10	9	65	1260	40	m	1116 038000
50	6	62	10	9	100	1770	40	m	1116 050000
63	6,5	76	10	9	135	2240	40	m	1116 063000
75	7	89	10	9	190	3290	40	m	1116 075000
100	7,5	115	10	9	400	4400	40	m	1116 100000