



COBIFOOD STAR SP Wąż do transportu mleka

do płynnych, tłustych i nietłustych produktów, takich jak wino, piwo, mleko, soki, alkohol do 96%. Do stacji rozładunkowych, stacjonarnych urządzeń do przetwarzania i przelewania oraz do cystern transportujących płynne produkty spożywcze.

Odporność termiczna	-30°C do +80°C, sterylizowanie parą do +120°C (max. 30 min)
Warstwa wewnętrzna	syntetyczny specjalny elastomer, biały, gładki jak lustro, bezwonny i bez smaku
Warstwa zewnętrzna	specjalny elastomer syntetyczny, niebieska, tektylny opłot, niefarbująca
Wzmocnienie	syntetyczny wploty oraz stalowa spirala
Norma	EU regulacja 1935/2004, 2023/2006, FDA wytyczna 21 CFR 177.2600, BfR rekomendacja Kat. 2 D.M. 21/03/71
Bezpieczeństwo	3:1

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	próżnia (m WS)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
25	5,5	36	10	9	90	700	40	m	1120 025000
32	5,5	43	10	9	122	850	40	m	1120 032000
38	6	50	10	9	135	1150	40	m	1120 038000
40	6	52	10	9	140	1210	40	m	1120 040000
45	6	57	10	9	260	1320	40	m	1120 045000
50	6	62	10	9	175	1460	40	m	1120 050000
65	6,5	78	10	9	230	2000	40	m	1120 065000
70	7	84	10	9	300	2510	40	m	1120 070000
76	7	90	10	9	410	2600	40	m	1120 076000