



## COBIAIR

### Wąż PVC do sprężonego powietrza

wąż włókienny do transportu powietrza, wody oraz artykułów spożywczych. Umiarkowanie odporny na oleje i chemikalia. Nadaje się do systemów hydraulicznych o niskim ciśnieniu.

**Odporność termiczna** -20°C do +60°C

**Budowa** miękki PVC, przezroczysty, gładki wewnątrz i z zewnątrz

**Wzmocnienie** z wplotem poliestrowym

**Norma** nadaje się do żywności według regulacji EU 10/2011 (klasy A.B.C.)

**Oznakowanie** Ø mm - BD - Nazwa - (szkło/widelec symbol)

średnica wewnątrz (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnątrz (mm)	ciśnienie robocze (bar)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
4	3	10	26	80	50	m	1201 004000
5	3	11	26	90	50	m	1201 005000
6	3	12	20	106	50	m	1201 006000
8	3	14	20	130	50	m	1201 008000
9	3	15	22	140	50	m	1201 009000
10	3	16	15	153	50	m	1201 010000
10	3	16	15	155	25	m	1201 010025
13	3	19	15	189	50	m	1201 013000
16	3	22	10	223	50	m	1201 016000
19	4	27	10	308	50	m	1201 019000
25	4,5	34	8	453	25	m	1201 025000
32	4	40	8	564	25	m	1201 032000
38	5	48	7	860	25	m	1201 038000
50	5,5	61	6	1200	25	m	1201 050000

Dostępny również w innych kolorach lub przezroczysty!