



COBISIL CLEAR

Wąż silikonowy

do zastosowania w laboratoriach, w przemyśle medycznym, farmaceutycznym oraz spożywczym, nietalkowany.

Odporność termiczna -60°C do +200°C

Budowa usieciowany silikon platyną

Norma według FDA § 177.2600, USP VI, BfR XV, KTW/DVGW 270

Twardość 60 Shore A

średnica wewnątrz (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnątrz (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
1	1	3	8	50	m	1206 001000
2	1	4	12	50	m	1206 002000
3	1,5	6	27	25	m	1206 003000
4	1	6	20	25	m	1206 004000
4	1,5	7	33	25	m	1206 004015
5	1,5	8	39	25	m	1206 005000
5	2	9	56	25	m	1206 005020
6	1,5	9	45	25	m	1206 006000
6	2	10	64	25	m	1206 006020
7	2	11	72	25	m	1206 007000
8	2	12	80	25	m	1206 008000
10	2	14	96	25	m	1206 010000
10	3	16	156	25	m	1206 010030
12	2	16	112	25	m	1206 012000
12	2,5	17	145	25	m	1206 012025
15	3	21	216	25	m	1206 015000
20	3,5	27	329	25	m	1206 020000
25	3	31	336	25	m	1206 025000