



COBIDUST KK



COBIDUST KK

Wąż saawno-wentylacyjny z PVC

do odsysania powietrza, spalin, gazu, pyłu, trocin, wiórów drewnianych, do wentylacji przy maszynach do obróbki drewna oraz do systemów wentylacyjnych. W rolnictwie do zastosowania jako wąż do agregatów siewnych, do transportu gazów. Wysokojakościowy i elastyczny. Odporny na zmienne warunki pogodowe oraz niektóre substancje chemiczne.

Odporność termiczna -15°C bis +60°C

Budowa miękki PVC, szary, gładki wewnątrz, spirala z twardego PVC, z zewnątrz falisty

średnica wewnątrz (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnątrz (mm)	ciśnienie robocze (bar)	próżnia (m WS)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
20	0,8 / 2,4	24,8	1	5	30	125	30	m	1263 020000
25	1 / 2,5	30	1	5	25	140	50	m	1263 025000
30	1 / 2,8	35,6	1	5	30	220	50	m	1263 030000
32	1 / 2,9	37,8	1	5	32	230	50	m	1263 032000
35	1 / 3	41	1	4	35	260	50	m	1263 035000
38	1 / 3,2	44,4	1	4	38	280	50	m	1263 038000
40	1 / 3,3	46,6	1	4	40	290	50	m	1263 040000
50	1 / 3,9	57,8	0,5	4	50	430	50	m	1263 050000
55	1 / 3,9	62,8	0,5	4	55	470	50	m	1263 055000
60	1 / 4	68	0,5	4	60	510	50	m	1263 060000
76	1,2 / 4,3	84,6	0,3	4	76	690	50	m	1263 076000
80	1,2 / 4,8	89,6	0,3	4	80	700	50	m	1263 080000
100	1,2 / 5,4	110,8	0,3	4	100	980	30	m	1263 100000
110	1,3 / 5,6	121,2	0,3	4	110	1400	30	m	1263 110000
120	1,3 / 5,6	131,2	0,3	4	120	1500	30	m	1263 120000
127	1,3 / 5,6	138,2	0,3	4	127	1250	30	m	1263 127000
150	1,3 / 6,1	162,2	0,3	4	150	1700	20	m	1263 150000
200	1,5 / 6,6	213,2	0,3	4	400	2400	20	m	1263 200000