




COBIDUST SIL 2



COBIDUST SIL 2

Wąż odsysający silikonowy wysokotemperaturowy

bardzo elastyczny wąż z dwóch warstw z włókna szklanego pokrytych silikonem do odsysania spalin, do zastosowania w wentylacji przemysłowej, w przemyśle motoryzacyjnym i tworzyw sztucznych.

Odporność termiczna -80°C do +250°C

Budowa 2 warstwy silikonu, czerwony, wzmocniony drutem stalowym oraz podwójnym włóknem szklanym

średnica wewnątrz (mm)	ciśnienie robocze (bar)	próżnia (m WS)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
38	2,6	5,8	18	310	4	sztuka	1277 038000
51	2,6	5,3	24	350	4	sztuka	1277 051000
63	2,4	4,6	31	490	4	sztuka	1277 063000
70	2,3	4,6	35	530	4	sztuka	1277 070000
83	2,1	4	42	640	4	sztuka	1277 083000
89	2,1	4	44	690	4	sztuka	1277 089000
102	1,9	3,5	52	770	4	sztuka	1277 102000
127	1,4	2,1	64	1000	4	sztuka	1277 127000
152	1,2	1,7	75	1200	4	sztuka	1277 152000
160	1,1	1,5	80	1280	4	sztuka	1277 160000
203	0,7	1	101	1650	4	sztuka	1277 203000