



COBIDUST STEAM

Wąż odsysający wysokotemperaturowy

służący do odprowadzania gorącego powietrza i pary, odporny umiarkowanie na działanie chemikaliów. Bardzo lekki i elastyczny.

Odporność termiczna -40°C do +125°C

Budowa PP/EPDM, czarny z zielonym paskiem, z wtopionym drutem stalowym, wewnątrz i na zewnątrz lekko falisty



średnica wewnątrz (mm)	grubość ścianki (mm)	próżnia (m WS)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
40	0,4	2	32	200	20	m	1278 040000
51	0,4	2	40	250	20	m	1278 051000
60	0,4	1,7	50	290	20	m	1278 060000
76	0,5	1,7	65	460	20	m	1278 076000
80	0,5	1,6	65	500	20	m	1278 080000
90	0,5	1,6	75	580	20	m	1278 090000
102	0,6	1,3	85	610	15	m	1278 102000
110	0,6	1,2	90	660	15	m	1278 110000
127	0,65	1	105	830	15	m	1278 127000
152	0,65	0,8	125	1010	15	m	1278 152000
160	0,65	0,7	130	1090	15	m	1278 160000
203	0,65	0,4	165	1480	15	m	1278 203000
305	0,65	0,3	250	2380	10	m	1278 305000