



COBILUTT

Wąż do nadmuchu ciepłego powietrza

z przyspawanym sprężynowym drutem ze stali chronionym przed korozją dzięki powłoce z PVC. Z jednej strony z luźną folią o długości ca. 20 cm. W zakresie dostawy: 1 wąż i pas wraz z klamrą

Odporność termiczna -25°C krótko do +100°C

Norma DIN 4102-B2

| średnica wewnątrz (mm) | długość (mtr) | jednostka | numer artykułu |
|------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 205 | 3 | sztuka | 1280 205003 |
| 305 | 3 | sztuka | 1280 305003 |
| 305 | 5 | sztuka | 1280 305005 |
| 305 | 6 | sztuka | 1280 305006 |
| 305 | 7 | sztuka | 1280 305007 |
| 305 | 10 | sztuka | 1280 305010 |
| 305 | 7,6 | sztuka | 1280 305076 |
| 320 | 5 | sztuka | 1280 320005 |
| 400 | 2 | sztuka | 1280 400002 |
| 400 | 4 | sztuka | 1280 400004 |
| 400 | 6 | sztuka | 1280 400006 |
| 800 | 3 | sztuka | 1280 800003 |

Inne rozmiary i długości dostępne na zamówienie!