



COBIDUST SUPERFLEX



## COBIDUST SUPERFLEX

### Wąż odkurzaczy przemysłowy

do zastosowania w budowie odkurzaczy przemysłowych, maszyn oraz innych urządzeń przemysłowych. Do nadmuchu i suszenia przy budowie budynków. Również do odysania dymu spawalniczego (bez iskiei).

**Odporność termiczna** 0°C do +85°C

**Budowa** 2-warstwowy wąż z przędzonym osiowym i promieniowym wzmocnieniem oraz pokrytą PVC spiralą sprężynową, gładki wewnątrz

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	próżnia (m WS)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
32	0,6 / 3	38	1,5	2	32	280	15	m	1289 032000
38	0,7 / 3	44	1,4	2	38	340	15	m	1289 038000
41	0,7 / 3	47	1,4	1,8	41	370	15	m	1289 041000
44	0,7 / 3	50	1,3	1,6	44	380	15	m	1289 044000
51	0,7 / 3	57	1,3	1,5	51	460	15	m	1289 051000
63	0,7 / 3	69	1	1,4	62	530	15	m	1289 063000
76	0,7 / 3	82	0,8	1	76	680	10	m	1289 076000