



## COBISUPERFLEX TOP

### Bardzo elastyczny gumowy wąż ssawno-tłoczny ze spiralą i z bezspiralowymi tulejami

z wysoce odporną na ścieranie warstwą wewnętrzną, do mediów ściernych, takich jak piasek, żwir, kamienie, popioły lotne, materiały do obróbki strumieniowo-ściernej. Obustronnie z bezspiralowymi tulejami.

**Odporność termiczna** -30°C do +85°C

**Warstwa wewnętrzna** NR/BR, czarna, gładka, przewodząca elektrycznie

**Warstwa zewnętrzna** NR/SBR, czarna, z odciskiem kordowym, przewodząca elektrycznie, tekstylny oplót

**Wzmocnienie** wplot tkaniny, miedziana linka, stalowy drut spiralny

**Odporność elektryczna** <10 do 6 Ω

**Abrazja** ca. 50 mm<sup>3</sup>

**Bezpieczeństwo** 3:1

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	próżnia (m WS)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
50	7	64	4	9	150	1430	40	m	1301 050000
60	7	74	3	9	180	1590	40	m	1301 060000
76	8	92	3	9	230	2380	40	m	1301 076000
80	8	96	3	9	240	2410	40	m	1301 080000
80	8	96	3	9	240	2410	5	sztuka	1301 080005
102	9	120	2	9	310	3970	20	m	1301 102000
102	9	120	2	9	310	3970	5	sztuka	1301 102005
127	9	145	2	9	380	4810	20	m	1301 127000
127	9	145	2	9	380	4810	5	sztuka	1301 127005
152	9	170	2	9	460	6080	20	m	1301 152000
152	9	170	2	9	460	6080	5	sztuka	1301 152005
203	11	225	2	9	820	9950	5	sztuka	1301 203005