



COBISUPERFLEX TOP LIGHT



COBISUPERFLEX TOP LIGHT

Bardzo elastyczny gumowy wąż ssawno-tłoczny ze spiralą i z bezspiralowymi tulejami

z wysoce odporną na ścieranie warstwą wewnętrzną, do mediów ściernych, takich jak piasek, żwir, kamienie, popioły lotne, materiały do obróbki strumieniowo-ściernej. Obustronnie z bezspiralowymi tulejami.

Odporność termiczna -30°C do +85°C

Warstwa wewnętrzna NR/BR, czarna, gładka, przewodząca elektrycznie

Warstwa zewnętrzna NR/BR, czarna, falista, przewodząca, tekstylny oplót

Wzmocnienie wplot tkaniny, miedziana linka, stalowy drut spiralny

Odporność elektryczna <10 do 6 Ω

Abrazja ca. 50 mm³

Bezpieczeństwo 3:1

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	próżnia (m WS)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
50	5	60	3	9	150	1380	40	m	1305 050000
80	5	90	3	9	240	2080	40	m	1305 080000
102	5,5	113	3	9	310	3330	20	m	1305 102000
102	5,5	113	3	9	310	3330	5	sztuka	1305 102005
127	5,5	138	3	9	380	4510	20	m	1305 127000
127	5,5	138	3	9	380	4510	5	sztuka	1305 127005
152	5,5	163	3	9	460	5250	20	m	1305 152000
152	5,5	163	3	9	460	5250	5	sztuka	1305 152005