



## COBISUPER PU

### Wąż ssawno-tłoczny PVC/PU do średnio ciężkich zastosowań

do zbóż, prosków, sprzętu do mielenia i mieszania. Bardzo elastyczny i odporny na ścieranie wąż ssawno-tłoczny, z wewnętrzną powłoką z poliuretanu i wewnętrzną licą miedzianą.

**Odporność termiczna** -25°C do +65°C

**Warstwa wewnętrzna** poliuretanowa, transparentna, gładka

**Warstwa zewnętrzna** PVC, transparentna, z wtopioną czerwoną twardą spiralą PVC, lekko falista

**Wzmocnienie** wrobiona miedziana linka

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	próżnia (m WS)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
90	7	104	2,5	8	350	2150	30	m	1324 090000
90	7	104	2,5	8	350	2150	3,6	sztuka	1324 090036
90	7	104	2,5	8	350	2150	4,9	sztuka	1324 090049
90	7	104	2,5	8	350	2150	5,1	sztuka	1324 090051
90	7	104	2,5	8	350	2150	5,6	sztuka	1324 090056
90	7	104	2,5	8	350	2150	5,9	sztuka	1324 090059
102	7,8	117,6	2	8	380	2700	30	m	1324 102000
102	7,8	117,6	2	8	380	2700	4	sztuka	1324 102040
102	7,8	117,6	2	8	380	2700	4,9	sztuka	1324 102049
102	7,8	117,6	2	8	380	2700	5,9	sztuka	1324 102059