



COBIRANO PU AS Wąż PVC/PU ssawno-tłoczny

do żwiru, kamieni, piasku, zbóż oraz innych materiałów trących. Wytrzymały i elastyczny.

Odporność termiczna -25°C do +60°C

Warstwa wewnętrzna poliuretan, czerwona, szklisto-gładka

Warstwa zewnętrzna PVC, szara, z wrobioną białą twardą spiralą PVC i wtopioną miedzianą licą, z zewnątrz lekko falista

Wzmocnienie miedziana linka

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	próżnia (m WS)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
80	6	92	3	9	320	1850	30	m	1334 080000
90	6,2	102,4	3	9	360	2150	30	m	1334 090000
90	6,2	102,4	3	9	360	2150	3,7	sztuka	1334 090037
90	6,2	102,4	3	9	360	2150	5,1	sztuka	1334 090051
90	6,2	102,4	3	9	360	2150	5,9	sztuka	1334 090059
102	7	116	3	8,5	410	2700	30	m	1334 102000
102	7	116	3	8,5	410	2700	4,9	sztuka	1334 102049
102	7	116	3	8,5	410	2700	5,7	sztuka	1334 102057
102	7	116	3	8,5	410	2700	7	sztuka	1334 102070