



COBIORPU ME AS

Wąż odsysający z poliuretanu do średnio-ciężkich zastosowań

do ściernych granulatów, proszków, wiórów i pyłu. Specjalnie do zastosowania w stolarniach, przemyśle tworzywa sztucznego i ceramicznym. Dzięki wrobionej miedzianej lince antystatyczny, bardzo elastyczny. Odporny na działanie wielu substancji chemicznych, promieniowania UV, ozon oraz odporny na działanie warunków atmosferycznych. Nie odporny na mikroby i hydrolizę.

Odporność termiczna -40°C do +80°C

Budowa PU na bazie ester, transparentny, gładki wewnątrz, na zewnątrz karbowany, z wrobioną ciemno-szarą twardą spiralą PVC

Wzmocnienie miedziana linka

średnica wewnątrz (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	próżnia (m WS)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
40	0,9 / 3,6	47,2	3	140	360	30	m	1343 040000
51	0,9 / 4,5	60	3	175	555	30	m	1343 051000
60	1 / 4,5	69	3	200	660	30	m	1343 060000
65	1 / 4,5	74	3	230	705	30	m	1343 065000
70	1 / 4,5	79	3	250	775	30	m	1343 070000
80	1 / 5	90	2,5	290	920	30	m	1343 080000
102	1 / 5,7	113,4	2,5	400	1310	30	m	1343 102000