

COBIPUR FLAT



COBIPUR FLAT

Wąż płaski poliuretanowy

nadaje się znakomicie do rozprowadzania gnojowicy jako wąż między dystrybutorem a zbiornikiem na gnojowicę. Bardzo odporny na rozciąganie oraz bardzo odporny na ścieranie. Do transportu materiałów ściernych, piasku, kamieni, granulatu, ziarna. Dobra odporność na chemikalia i promieniowanie UV.

Odporność termiczna -50°C do +75°C

Budowa poliuretan na bazie eteru, pomarańczowy, wewnątrz i na zewnątrz gładki

Wzmocnienie z wplotem tkaniny

| średnica wewnętrzna (mm) | grubość ścianki (mm) | średnica zewnętrzna (mm) | ciśnienie robocze (bar) | ciśnienie rozrywające (bar) | waga (g/mtr) | długość (mtr) | jednostka | numer artykułu |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| 102 | 4 | 110 | 16 | 40 | 1350 | 100 | m | 1371 102100 |
| 102 | 4,5 | 111 | 16 | 40 | 1350 | 100 | m | 1372 102100 |
| 75 | 2,8 | 80,6 | 20 | 50 | 780 | 100 | m | 1373 075000 |
| 90 | 3 | 96 | 16 | 40 | 870 | 100 | m | 1373 090000 |
| 102 | 3,5 | 108 | 16 | 40 | 1350 | 100 | m | 1373 102100 |
| 114 | 3,5 | 121 | 13 | 38 | 1520 | 300 | m | 1373 114300 |
| 127 | 3,3 | 133,6 | 12 | 30 | 1680 | 100 | m | 1373 127100 |
| 127 | 3,3 | 133,6 | 12 | 30 | 1680 | 200 | m | 1373 127200 |
| 127 | 3,3 | 133,6 | 12 | 30 | 1680 | 300 | m | 1373 127300 |
| 152 | 3,5 | 159 | 15 | 40 | 1940 | 200 | m | 1373 152200 |

Inne rozmiary i długości dostępne na życzenie!