



## COBISUPERFLEX TOP SBR

### Bardzo elastyczny gumowy wąż ssawno-tłoczny ze spiralą i z bezspiralowymi tulejami

z wysoce odporną na ścieranie warstwą wewnętrzną, do mediów ściernych jak również do wody, ścieków oraz łagodnych kwasów i zasad. Obustronnie z bezspiralowymi tulejami.

- Odporność termiczna** -30°C do +85°C
- Warstwa wewnętrzna** SBR, czarna, gładka, przewodząca elektrycznie
- Warstwa zewnętrzna** SBR, czarna, z odciskiem kordowym, przewodząca elektrycznie, tekstylny oplot
- Wzmocnienie** wplot tkaniny, miedziana linka, stalowy drut spiralny
- Odporność elektryczna** <10 do 6 Ω
- Bezpieczeństwo** 3:1

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	próżnia (m WS)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
80	7	94	3	9	240	3130	5	sztuka	1385 080005
102	7	116	3	9	306	4050	5	sztuka	1385 102005
127	7	141	3	9	381	5370	5	sztuka	1385 127005
152	8	168	3	9	456	6990	5	sztuka	1385 152005