



## COBIPREVAC OIL

### Wąż PVC ssawno-tłoczny odporny na benzynę i oleje

do linii hydraulicznych, do olejów mineralnych o max. 40% związków aromatycznych. Bardzo elastyczny i odporny na ścieranie.

**Odporność termiczna** -30°C do +80°C

**Warstwa wewnętrzna** specjalna mieszanka NBR/TPU/PVC, czarna, gładka

**Warstwa zewnętrzna** NBR/TPU/PVC, ognioodporna według CL UL 94 klasa VO, czarna, gładka

**Wzmocnienie** poliestrowy wplot, dwie miedziane linki, stalowa spirala

**Odporność elektryczna** <10 do 2 Ω według ISO 2883

**Bezpieczeństwo** 3:1

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	próżnia (m WS)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
25	5	35	10	9	80	480	60	m	1412 025000
32	5,5	43	10	8,5	100	900	60	m	1412 032000
38	5,5	49	10	8,5	110	1030	30	m	1412 038000
50	6,5	63	10	8	150	1620	30	m	1412 050000