



## COBITANK 10 PLUS SL

### Wąż ssawno-tłoczny odporny na olej i benzynę zgodnie z EN 12115, bardzo elastyczny

do załadunku i rozładunku autocystern i cystern kolejowych. Do produktów olejowo-mineralnych o max. zawartość 50% aromatów. Nadaje się do różnych technicznych oleji.

**Odporność termiczna** -30°C do +85°C

**Warstwa wewnętrzna** NBR, czarna, gładka, przewodząca elektrycznie

**Warstwa zewnętrzna** CR, czarna, falista, odporna na ścieranie, antystatyczna, odporna na oleje i benzyny, na działanie ozonu i różnych warunków pogodowych, ognioodporny

**Wzmocnienie** wplot tekstylny, miedziana lica, stalowa spirala, ogniotrwały

**Norma** EN 12115, spełnia normę TRbF 131 / 2

**Odporność elektryczna** <10 do 6 Ω

**Bezpieczeństwo** 3:1

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	próżnia (m WS)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
50	7,5	65	10	9	150	1940	40	m	1413 050000
75	7,5	90	10	9	225	2880	20	m	1413 075000
100	8	116	10	9	300	3820	20	m	1413 100000