



COBIKASPI Wąż kasetowy

do wszystkich standardowych pojazdów do czyszczenia kanalizacji. Do odsysania szamba, odpadów i pozostałości w kanałach. Jest odporny na śladowe ilości oleju. Bardzo elastyczny nawet przy niskich temperaturach, co zapewnia optymalny przełot przez wysięgnik kasetowy wozu kanalizacyjnego. Przewodzący elektrycznie oraz bardzo odporny na starcie.

Odporność termiczna -30°C do +85°C

Warstwa wewnętrzna NR/BR, czarna, gładka, przewodząca elektrycznie

Warstwa zewnętrzna NR/BR, czarna, tekstylny opłot

Wzmocnienie spirala z drutu stalowego, wplot tkaniny, linka miedziana

Odporność elektryczna <10 do 6 Ω

Abrazja ok. 50 mm³ według DIN 53516

Bezpieczeństwo 3:1

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	próżnia (m WS)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
110/100	10	120	2	9	600	5500	20	m	1420 100000
125	11	147	2	9	750	6200	20	m	1420 125000
125	11	147	2	9	750	6200	25	m	1420 125025
150	12	174	2	9	912	10500	20	m	1420 150000

Dostępny również jako wersja olejoodporna! Prosimy pytać o COBIKASPI OIL.