



COBIOIL 20

Wąż tłoczny odporny na oleje i benzyny

do produktów na bazie oleju mineralnego o maksymalnej zawartości aromatów do 50%, biodiesla (RME) do 100%, LPG i gazu ziemnego. Odporny na ciepło, olej, warunki atmosferyczne i starzenie.

Odporność termiczna -30°C do +100°C, krótkotrwale do +120°C, olej napędowy i B10 do +100°C, benzyna, B20, B100, E10, E100, LPG i CNG (gaz ziemny) do +70°C

Warstwa wewnętrzna NBR, czarna, gładka

Warstwa zewnętrzna CR, czarna, gładka, samogasząca, antystatyczny

Wzmocnienie wplot tekstylny

Bezpieczeństwo 3:1

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	ciśnienie rozrywające (bar)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
6	3	12	20	60	25	120	40	m	1429 006000
8	3	14	20	60	35	150	40	m	1429 008000
10	3,5	17	20	60	40	210	40	m	1429 010000
13	3,5	20	20	60	55	260	40	m	1429 013000
19	4,5	28	20	60	80	470	40	m	1429 019000
25	5,5	36	20	60	100	740	40	m	1429 025000