



COBIKASPI PLUS

Wąż kasetowy, bardzo elastyczny

do wszystkich standardowych pojazdów do czyszczenia kanalizacji. Do odsysania szamba, odpadów i pozostałości w kanałach. Jest odporny na śladowe ilości oleju. Bardzo elastyczny nawet przy niskich temperaturach, co zapewnia optymalny przelot przez wysięgnik kasetowy wozu kanalizacyjnego. Przewodzący elektrycznie oraz bardzo odporny na ścieranie.

Odporność termiczna -30°C do +85°C

Warstwa wewnętrzna NR, czarna, gładka, przewodząca elektrycznie

Warstwa zewnętrzna NR, czarna, gładka, z wkładem tkaninowym, odporny na ścieranie, odporny na warunki atmosferyczne i ozon

Wzmocnienie spirala z drutu stalowego, wplot tekstylny, linka miedziana

Odporność elektryczna <10 do 6 Ω

Bezpieczeństwo 3:1

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	próżnia (m WS)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
110/100	8	116	2	9	450	4100	20	m	1430 100000
110/100	8	116	2	9	450	4100	30	m	1430 100030
125	9,5	144	2	9	550	6200	20	m	1430 125000
125	9,5	144	2	9	550	6200	30	m	1430 125030