



COBITANK 10 SL

Wąż ssawno-tłoczny, odporny na oleje i benzyny

do załadunku i rozładunku autocystern i cystern kolejowych. Do produktów olejowo-mineralnych o max. 50% zawartość aromatów.

Odporność termiczna -40°C do +100°C

Warstwa wewnętrzna NBR, czarna, gładka

Warstwa zewnętrzna CR/SBR, czarna, opłot tekstylny, odporna na ścieranie, odporna na oleje i benzyny

Wzmocnienie wplot tekstylny, miedziana linka, stalowa spirala

Bezpieczeństwo 3:1

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	próżnia (m WS)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
19	5	29	10	8	50	540	40	m	1431 019000
25	5	35	10	8	65	670	40	m	1431 025000
30	5	40	10	8	80	800	40	m	1431 030000
32	5	42	10	8	85	850	40	m	1431 032000
38	6	50	10	8	95	1250	40	m	1431 038000
40	5,5	51	10	8	100	1290	40	m	1431 040000
42	5,5	53	10	8	110	1340	40	m	1431 042000
51	6	63	10	8	135	1670	40	m	1431 051000
60	6,5	73	10	8	165	2050	40	m	1431 060000
63	6,5	76	10	8	180	2100	40	m	1431 063000
76	7	90	10	8	225	2880	40	m	1431 076000
80	7	94	10	8	240	3010	40	m	1431 080000