



COBIOILRUBBER

Wąż do dystrybucji paliwa z gładką warstwą zewnętrzną

odporny na benzynę, olej, diesel, olej napędowy, ropę, smary i płyny na bazie oleju mineralnego

Odporność termiczna -35°C do +90°C, krótko do +110°C

Warstwa wewnętrzna NBR, czarna, gładka

Warstwa zewnętrzna CR, czarna, gładka, odporna na działanie warunków atmosferycznych i ozonu

Wzmocnienie wplot tekstylny

Norma DIN 73379 2A

Bezpieczeństwo 3:1

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	ciśnienie rozrywające (bar)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
3,2	2,4	8	10	30	45	70	20	m	1432 032000
4	2,5	9	10	30	50	80	15	m	1432 040000
5	3	11	10	30	55	90	15	m	1432 050000
6	3,5	13	10	30	60	130	15	m	1432 060000
7,5	3,5	14,5	10	30	70	150	15	m	1432 075000
10	3	16	10	30	80	160	10	m	1432 100000