



## COBIROKAN

### Gumowy wąż do czyszczenia rur 200 bar

lekki, odporny na ścieranie i bardzo elastyczny wąż gumowy idealnie nadający się do czyszczenia wąskich rur np. przy przyłączach domowych. Jest również stosowany jako wąż przyłączeniowy do kamery przy inspekcjach telewizyjnych kanałów. Okuty armaturami AGR (GZ) oraz DKR (GW).

**Odporność termiczna** -40°C do +70°C

**Warstwa wewnętrzna** guma syntetyczna, czarna

**Warstwa zewnętrzna** guma, gładka, czarna, odporna na ścieranie

**Wzmocnienie** oplot stalowy

**Bezpieczeństwo** 2,5 : 1

średnica wewnętrzna (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnętrzna (mm)	ciśnienie robocze (bar)	ciśnienie rozrywające (bar)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
12,7	3,15	19	200	500	65	430	40	sztuka	1484 012040
12,7	3,15	19	200	500	65	430	50	sztuka	1484 012050
12,7	3,15	19	200	500	65	430	60	sztuka	1484 012060
12,7	3,15	19	200	500	65	430	80	sztuka	1484 012080
12,7	3,15	19	200	500	65	430	100	sztuka	1484 012100
12,7	3,15	19	200	500	65	430	120	sztuka	1484 012120
16	3,2	22,4	200	500	80	450	80	sztuka	1484 016080
16	3,2	22,4	200	500	80	450	120	sztuka	1484 016120

Inne długości dostępne na życzenie!