



COBIPOLYKAN 200

Syntetyczny wąż do czyszczenia kanalizacji 200 bar

z bardzo odporną na ścieranie poliuretanową warstwą zewnętrzną, pływa na powierzchni, jest bardzo odporny na cięcia i bardzo elastyczny. Okuty armaturami AGR (GZ) oraz DKR (GW).

Odporność termiczna -20°C do +40°C

Warstwa wewnętrzna poliester-elastomer

Warstwa zewnętrzna poliuretanowa, gładka, bardzo odporna na ścieranie, pomarańczowa

Wzmocnienie wplot syntetyczny

Bezpieczeństwo 2,5:1

średnica wewnątrz (mm)	grubość ścianki (mm)	średnica zewnątrz (mm)	ciśnienie robocze (bar)	ciśnienie rozrywające (bar)	promień zagięcia (mm)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	jednostka	numer artykułu
13	4,75	22,5	200	500	80	290	40	sztuka	1485 013040
13	4,75	22,5	200	500	80	290	60	sztuka	1485 013060
13	4,75	22,5	200	500	80	290	80	sztuka	1485 013080
13	4,75	22,5	200	500	80	290	100	sztuka	1485 013100
13	4,75	22,5	200	500	80	290	120	sztuka	1485 013120
13	4,75	22,5	200	500	80	290	150	sztuka	1485 013150
13	4,75	22,5	200	500	80	290	160	sztuka	1485 013160
13	4,75	22,5	200	500	80	290	180	sztuka	1485 013180
13	4,75	22,5	200	500	80	290	200	sztuka	1485 013200
19,5	5,75	31	200	500	100	480	40	sztuka	1485 019040
19,5	5,75	31	200	500	100	480	60	sztuka	1485 019060
19,5	5,75	31	200	500	100	480	80	sztuka	1485 019080
19,5	5,75	31	200	500	100	480	120	sztuka	1485 019120
19,5	5,75	31	200	500	100	480	160	sztuka	1485 019160
19,5	5,75	31	200	500	100	480	200	sztuka	1485 019200
19,5	5,75	31	200	500	100	480	240	sztuka	1485 019240
25,2	6,65	38,5	200	500	150	714	80	sztuka	1485 025080
25,2	6,65	38,5	200	500	150	714	120	sztuka	1485 025120
25,2	6,65	38,5	200	500	150	714	150	sztuka	1485 025150
25,2	6,65	38,5	200	500	150	714	160	sztuka	1485 025160
25,2	6,65	38,5	200	500	150	714	180	sztuka	1485 025180
25,2	6,65	38,5	200	500	150	714	200	sztuka	1485 025200
25,2	6,65	38,5	200	500	150	714	240	sztuka	1485 025240
32,5	7,75	48	200	500	200	1010	80	sztuka	1485 032080
32,5	7,75	48	200	500	200	1010	120	sztuka	1485 032120
32,5	7,75	48	200	500	200	1010	150	sztuka	1485 032150
32,5	7,75	48	200	500	200	1010	160	sztuka	1485 032160
32,5	7,75	48	200	500	200	1010	180	sztuka	1485 032180
32,5	7,75	48	200	500	200	1010	200	sztuka	1485 032200
32,5	7,75	48	200	500	200	1010	240	sztuka	1485 032240

Inne długości i typy połączeń dostępne na życzenie!