



Zawór kulowy Typ COBI

z jednej strony gwint wewnętrzny, z drugiej strony gwint zewnętrzny pełen przepływ, do substancji nieagresywnych

Temperatura pracy -30°C do +95°C
 Korpus mosiądz prasowany chromowany, matowy
 Kula mosiądz chromowany, matowy
 Uszczelka teflon
 Uchwyt stal, pokryty, czerwony

GW/GZ	przepływ (mm)	długość gwintu	długość ogólna	PN (bar)	waga (g)	jednostka opakownia	numer artykułu
1/4"	9,5	8,5	47	25	130	18/216	3035 006000
3/8"	10	8,5	57	25	130	18/216	3035 010000
1/2"	14,8	10	56	25	190	12/144	3035 013000
3/4"	19	11	60	25	260	14/84	3035 019000
1"	24	13	70,5	25	420	8/48	3035 025000
1 1/4"	30	14	84,5	25	670	8/32	3035 032000
1 1/2"	37	15,5	99,5	25	930	6/24	3035 038000
2"	45	15,5	105,5	25	1380	4/16	3035 050000
2 1/2"	62	23	148	15	2900	4	3035 063000
3"	75	25	168,5	15	4170	2	3035 075000
4"	90	30	196	15	5550	2	3035 100000

P = przepływ, DG = długość gwintu, DC = długość całkowita