



COBIPRESS FLAT – Płaski wąż sprężonego powietrza, gotowy do użycia, zaprasowany z złączami do sprężonego powietrza Rd 75

COBIPRESS FLAT – Płaski wąż sprężonego powietrza, hydraulicznie zaprasowany ze złączami do sprężonego powietrza z nakrętką Rd 75 x 1/6".

Odporność termiczna	-30°C do +80°C
Warstwa wewnętrzna	kauczuk nitylowy, wzmocniony, olejoodporny, gładki, żółty
Warstwa zewnętrzna	poliuretan, gładki, żółty
Wzmocnienie	podwójna tkanina z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości (100%)

średnica wewnętrzna (mm)	NW	grubość ścianki (mm)	ciśnienie robocze (bar)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	numer artykułu
52 mm / 2"	Rd 75 x 1/6"	5	40	24200	20	771228 452005
52 mm / 2"	Rd 75 x 1/6"	5	40	44200	40	771228 452006



COBIPRESS FLAT – Płaski wąż sprężonego powietrza, gotowy do użycia, zaprasowany ze złączami do sprężonego powietrza Rd 65

COBIPRESS FLAT – Płaski wąż sprężonego powietrza, hydraulicznie zaprasowany ze złączami do sprężonego powietrza z nakrętką Rd 65 x 1/6". Wymienny i kompatybilny z systemem „Atlas Copco”.

Bezpośrednie przedłużenie węża możliwe bez nypla podwójnego, poprzez odkręcenie nakrętki.

Odporność termiczna	-30°C do +80°C
Warstwa wewnętrzna	kauczuk nitylowy, wzmocniony, olejoodporny, gładki, żółty
Warstwa zewnętrzna	poliuretan, gładki, żółty
Wzmocnienie	podwójna tkanina z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości (100%)

średnica wewnętrzna (mm)	NW	grubość ścianki (mm)	ciśnienie robocze (bar)	waga (g/mtr)	długość (mtr)	numer artykułu
52 mm / 2"	Rd 65 x 1/6"	5	25	23200	20	771228 052003
52 mm / 2"	Rd 65 x 1/6"	5	25	43200	40	771228 052004