

# Hochdruck-Heißdampfschläuche und Dampfschlaucharmaturen



WENN'S UM FLEXIBLE VERBINDUNGEN UND  
VERBINDUNGSELEMENTE GEHT:

**AUF JEDEN FALL  
HÜCOBI.**



Flexibilität begeistert.



## COBISTEAM EN - Hochdruck-Heißdampfschlauch 18 bar

zum Fördern von Satttdampf und Heißwasser im geschlossenen System in der chemischen und petrochemischen Industrie sowie der Bauindustrie, gute Chemikalienbeständigkeit.

Achtung: Nur geeignete Armaturen nach EN 14423 einsetzen.

### Technische Daten

<b>Temperaturbereich</b>	-40°C bis +210°C bei Satttdampf, Heißwasser max. +90°C bei max. 10 bar
<b>Innenseele</b>	EPDM, schwarz, glatt, dampf- und chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig
<b>Außendecke</b>	EPDM, schwarz, stoffgemustert, öl-, witterungs-, ozon- und chemikalienbeständig, elektrisch leitfähig
<b>Einlagen</b>	Stahlgeflechteinlagen
<b>Norm</b>	EN ISO 6134:2005 Typ 2B
<b>Sicherheit</b>	10:1 bei +20°C



Weitere Informationen zu diesem Schlauch finden Sie in unserem Online-Shop  
--> <https://de.huecobi.de/1108>

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	PD (bar)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
19	7	33	18	180	190	815	40	m	1108 019000
25	7,5	40	18	180	250	1070	40	m	1108 025000
32	8	48	18	180	320	1490	40	m	1108 032000
38	8	54	18	180	380	1865	40	m	1108 038000

### Dampfschlaucharmatur mit Sicherungsbund nach EN 14423 mit Außengewinde



gerillter Schlauchstutzen mit Sicherungsbund für Schalen-Einbindung zur Einbindung mit Dampfschläuchen, schwere Ausführung

Norm/Zulassung EN 14423

Material Messing

für Schlauch l.-Ø (mm)	AG	PN (bar)	Best.-Nr.
19	3/4"	18	2055 019000
25	1"	18	2055 025000
32	1 1/4"	18	2055 032000
38	1 1/2"	18	2055 038000

### Dampfschlaucharmatur mit Sicherungsbund nach EN 14423 mit Innengewinde



gerillter Schlauchstutzen mit Sicherungsbund für Schalen-Einbindung zur Einbindung mit Dampfschläuchen, schwere Ausführung, mit Überwurfmutter und Dichtung

Norm/Zulassung EN 14423

Material Messing

für Schlauch l.-Ø (mm)	IG	PN (bar)	Best.-Nr.
19	3/4"	18	2056 019000
25	1"	18	2056 025000
32	1 1/4"	18	2056 032000
38	1 1/2"	18	2056 038000

### Klemmschale für Dampfschlaucharmaturen nach EN 14423 aus Messing



zur Einbindung von Dampfschlaucharmaturen mit Sicherungsbund nach EN 14423, zweiteilig, komplett mit Innensechskantschrauben und Muttern

Norm/Zulassung EN 14423

Material Messing

für Schlauch l.-Ø (mm)	Wand (mm)	Spannbereich (mm)	Best.-Nr.
19	7	32-34	2048 019000
25	7,5	39-41	2048 025000
32	8	47-50	2048 032000
38	8	53-56	2048 038000



### Dampfschlaucharmatur mit Sicherungsbund nach EN 14423 mit Außengewinde

gerillter Schlauchstutzen mit Sicherungsbund für Schalen-Einbindung zur Einbindung mit Dampfschläuchen, schwere Ausführung

Norm/Zulassung EN 14423  
Material Edelstahl



für Schlauch I.-Ø (mm)	AG	PN (bar)	Best.-Nr.
19	3/4"	18	2038 019000
25	1"	18	2038 025000
32	1 1/4"	18	2038 032000
38	1 1/2"	18	2038 038000

### Dampfschlaucharmatur mit Sicherungsbund nach EN 14423 mit Innengewinde

gerillter Schlauchstutzen mit Sicherungsbund für Schalen-Einbindung zur Einbindung mit Dampfschläuchen, schwere Ausführung, mit Überwurfmutter und Dichtung

Norm/Zulassung EN 14423  
Material Edelstahl



für Schlauch I.-Ø (mm)	IG	PN (bar)	Best.-Nr.
19	3/4"	18	2039 019000
25	1"	18	2039 025000
32	1 1/4"	18	2039 032000
38	1 1/2"	18	2039 038000

### Klemmschale für Dampfschlaucharmaturen nach EN 14423 aus Edelstahl

zur Einbindung von Dampfschlaucharmaturen mit Sicherungsbund nach EN 14423, zweiteilig, komplett mit Innensechskantschrauben und Muttern

Norm/Zulassung EN 14423  
Material Edelstahl



für Schlauch I.-Ø (mm)	Wand (mm)	Spannbereich (mm)	Best.-Nr.
19	7	32-34	2040 019000
25	7,5	39-41	2040 025000
32	8	47-50	2040 032000
38	8	53-56	2040 038000

# 100 Jahre HÜCOBI



**HÜCOBI** - unsere Marktpräsenz

**HÜCOBI GmbH**  
Oldernholz 6 | D-33719 Bielefeld  
Fon +49(0)521.39068.0  
Fax +49(0)521.39068.99  
info@huecobi.de

**HÜCOBI BENELUX B.V.**  
Postbus 20 | NL-4153 ZG Beesd  
Fon +31(0)3456822.23  
Fax +31(0)3456845.53  
info@huecobi.nl

**HÜCOBI AUSTRIA GmbH**  
Hauptstrasse 21 | AT-3013 Tullnerbach  
Fon +43(0)2233.5545.0  
Fax +43(0)2233.5545.20  
office@huecobi.at

**Handelsvertretung** in Polen  
ul. Jerzmanowska 17  
PL-54-530 Wrocław  
Fon +48.532.279.442  
Fax +48.713.575.818  
info@huecobi.pl



**HÜCOBI GmbH**  
Oldernholz 6  
D-33719 Bielefeld



Fon +49(0)521.39068.0  
Fax +49(0)521.39068.99

info@huecobi.de  
www.huecobi.de



Bestellen Sie auf  
[www.huecobi.de](http://www.huecobi.de)