

Zubehör für Feldspritzen

Feldspritzenschläuche | Schädlingsbekämpfungsschläuche | Kupplungen | Zubehör



AUCH ONLINE!

WENN'S UM FLEXIBLE VERBINDUNGEN UND
VERBINDUNGSELEMENTE GEHT:

**AUF JEDEN FALL
HÜCOBI.**

HÜCOBI
Flexibilität begeistert.



COBIFIELD 40B - PVC-Schädlingsbekämpfungsschlauch 40 bar

für Feldspritzen, beständig gegen Schädlingsbekämpfungsmittel und Dünger.
UV-, witterungs- und ölbeständig.

Temperaturbereich -10°C bis +60°C

Aufbau Kunststoff, innen schwarz, glatt, außen hellblau, glatt

Einlagen Textileinlage

Sicherheit 3:1

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	PD (bar)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
10	3,5	17	40	120	100	200	50	m	1231 010000
12	4	20	40	120	125	270	50	m	1231 012000
16	4	24	40	120	160	340	50	m	1231 016000
19	4,5	28	40	120	190	450	50	m	1231 019000
25	5	35	40	120	250	630	50	m	1231 025000



COBIFIELD 40S - PVC-Schädlingsbekämpfungsschlauch 40 bar

für Feldspritzen, beständig gegen Schädlingsbekämpfungsmittel und Dünger.
UV-, witterungs- und ölbeständig.

Temperaturbereich -10°C bis +60°C

Aufbau Kunststoff, innen schwarz, glatt, außen schwarz, glatt

Einlagen Textileinlage

Sicherheit 3:1

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	PD (bar)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
12	4	20	40	120	125	270	50	m	1232 012000
16	4	24	40	120	160	340	50	m	1232 016000
19	4,5	28	40	120	190	450	50	m	1232 019000
25	5	35	40	120	250	630	50	m	1232 025000



COBIFIELD 80 - PVC-Schädlingsbekämpfungsschlauch 80 bar

für Feldspritzen, beständig gegen Schädlingsbekämpfungsmittel und Dünger.
UV-, witterungs- und ölbeständig.

Temperaturbereich -10°C bis +60°C

Aufbau Kunststoff, innen schwarz, glatt, außen dunkelblau, glatt

Einlagen Textileinlage

Sicherheit 3:1

Innen-Ø (mm)	Wand (mm)	Außen-Ø (mm)	BD (bar)	PD (bar)	Biegeradius (mm)	Gewicht (g/mtr)	Länge (mtr)	Einheit	Best.-Nr.
10	4	18	80	240	100	240	50	m	1233 010000
12	4,5	21	80	240	125	310	50	m	1233 012000
19	5,5	30	80	240	190	520	50	m	1233 019000



V-Teil mit Schlauchtülle Typ E - System Kamlok PP

Norm/Zulassung DIN EN 14420-7 (DIN 2828)

Material Polypropylen

NW	für Schlauch I.-Ø (mm)	PN (bar)	Best.-Nr.
1"	25	6	2152 025000
1 1/4"	32	6	2152 032000
1 1/2"	38	6	2152 038000
2"	51	6	2152 050000

AUF JEDEN FALL HÜCOBI.

Mehr Infos →



V-Teil mit Schlauchtülle Typ E - System Kamlok PP

Norm/Zulassung DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Material Polypropylen



NW	für Schlauch I.-Ø (mm)	PN (bar)	Best.-Nr.
1"	25	6	2152 025000
1 1/4"	32	6	2152 032000
1 1/2"	38	6	2152 038000
2"	51	6	2152 050000

PP-Schlauchtülle 90°

mit Außengewinde und Tülle
Material PP



AG	Tülle (mm)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
3/4"	19	25	4950 019019
3/4"	25	25	4950 019025
1"	25	25	4950 025025

PP-Schlauchtülle

gerade mit Außengewinde und Tülle
Material PP



AG	Tülle (mm)	VPE (Stück)	Best.-Nr.
3/4"	20	25	4952 019019
3/4"	25	25	4952 019025
1"	19	25	4952 025019
1"	25	25	4952 025025

Glyzerin-Manometer

für Feldspritzenanlagen

Gehäuse Edelstahl

Gehäuse-Ø 63 mm

Anschluss Messing, unten mit
Außengewinde

Genauigkeitsklasse 1,6



AG	Anzeigebereich (bar)	Best.-Nr.
1/4"	0/+5/+25	8120 006025
1/4"	0/+10/+60	8120 006060

Glyzerin-Manometer

für Feldspritzenanlagen

Gehäuse Edelstahl

Gehäuse-Ø 63 mm

Anschluss Messing, hinten mit
Außengewinde

Genauigkeitsklasse 1,6



AG	Anzeigebereich (bar)	Best.-Nr.
1/4"	0/+5/+25	8121 006025

Glyzerin-Manometer

für Feldspritzenanlagen, flüssigdüngerfest

Gehäuse Edelstahl

Gehäuse-Ø 63 mm

Anschluss vernickelt, unten mit
Außengewinde

Genauigkeitsklasse 1,6



AG	Anzeigebereich (bar)	Best.-Nr.
1/4"	0/+5/+25	8122 006025

Glyzerin-Manometer

für Feldspritzenanlagen, flüssigdüngerfest

Gehäuse Edelstahl

Gehäuse-Ø 63 mm

Anschluss vernickelt, hinten mit
Außengewinde

Genauigkeitsklasse 1,6



AG	Anzeigebereich (bar)	Best.-Nr.
1/4"	0/+5/+25	8123 006025

Das passende Zubehör gleich mitbestellen!



100 Jahre HÜCOBI



HÜCOBI - unsere Marktpräsenz

HÜCOBI GmbH
Oldernholz 6 | D-33719 Bielefeld
Fon +49(0)521.39068.0
Fax +49(0)521.39068.99
info@huecobi.de

HÜCOBI BENELUX B.V.
Postbus 20 | NL-4153 ZG Beesd
Fon +31(0)3456822.23
Fax +31(0)3456845.53
info@hucobi.nl

Handelsvertretung in Polen
ul. Jerzmanowska 17
PL-54-530 Wrocław
Fon +48.532.279.442
Fax +48.713.575.818
info@huecobi.pl

HÜCOBI AUSTRIA GmbH
Hauptstrasse 21 | AT-3013 Tullnerbach
Fon +43(0)2233.5545.0
Fax +43(0)2233.5545.20
office@huecobi.at



HÜCOBI GmbH
Oldernholz 6
D-33719 Bielefeld



Fon +49(0)521.39068.0
Fax +49(0)521.39068.99

info@huecobi.de
www.huecobi.de



Bestellen Sie auf
www.huecobi.de