

# Kupplungen System Storz

Typ Industrie | Typ DIN | Aluminium | Edelstahl | Messing | Zubehör



WENN'S UM FLEXIBLE VERBINDUNGEN UND  
VERBINDUNGSELEMENTE GEHT:

**AUF JEDEN FALL  
HÜCOBI.**

**HÜ**COBI  
Flexibilität begeistert.

**Alu-Festkupplung mit Innengewinde Typ I System Storz**

**Material** Aluminium  
**Dichtung** Nitril-Kautschuk

NW	IG	Knaggenabstand (mm)	Anzahl Knaggen	Best.-Nr.
25-D	1"	31	2	2111 025025
52-C	1 1/4"	66	2	2111 052032
52-C	1 1/2"	66	2	2111 052038
52-C	2"	66	2	2111 052050
75-B	2 1/2"	89	2	2111 075063
75-B	3"	89	2	2111 075075
110-A	4"	133	2	2111 110100

**Alu-Festkupplung mit Außengewinde Typ I System Storz**

**Material** Aluminium  
**Dichtung** Nitril-Kautschuk

NW	AG	Knaggenabstand (mm)	Anzahl Knaggen	Best.-Nr.
25-D	1"	31	2	2112 025025
52-C	1"	66	2	2112 052025
52-C	1 1/4"	66	2	2112 052032
52-C	1 1/2"	66	2	2112 052038
52-C	2"	66	2	2112 052050
75-B	2"	89	2	2112 075050
75-B	2 1/2"	89	2	2112 075063
75-B	3"	89	2	2112 075075
110-A	4"	133	2	2112 110100

**Alu-Saugkupplung mit Schlauchtülle Typ I System Storz**

**Material** Aluminium  
**Dichtung** Nitril-Kautschuk

NW	für Schlauch I.-Ø (mm)	Knaggenabstand (mm)	Anzahl Knaggen	Best.-Nr.
25-D	25	31	2	2113 025025
52-C	25	66	2	2113 052025
52-C	32	66	2	2113 052032
52-C	38	66	2	2113 052038
52-C	45	66	2	2113 052045
52-C	52	66	2	2113 052052
75-B	65	89	2	2113 075065
75-B	75	89	2	2113 075075
75-B	80	89	2	2113 075080
110-A	100	133	2	2113 110100
110-A	110	133	2	2113 110110

**Alu-Saugkupplung mit Schlauchtülle Typ I mit Sägezahn-Profil System Storz**

**Material** Aluminium  
**Dichtung** Nitril-Kautschuk

NW	für Schlauch I.-Ø (mm)	Knaggenabstand (mm)	Anzahl Knaggen	Best.-Nr.
75-B	76	89	2	2113 075076
110-A	102	133	2	2113 110102

# AUF JEDEN FALL HÜCOBI.

Mehr Infos →



## Alu-Blindkupplung Typ I System Storz

mit Sicherungskette

Material	Aluminium
Dichtung	Nitril-Kautschuk



## Alu-Übergangsstück Typ I System Storz

Material	Aluminium
Dichtung	Nitril-Kautschuk



NW	Knaggenabstand (mm)	Anzahl Knaggen	Best.-Nr.
52-C	66	2	2114 052000
75-B	89	2	2114 075000
110-A	133	2	2114 110000



### **Alu-Festkupplung mit Innengewinde System Storz**

**Material** Aluminium  
**Dichtung** Nitril-Kautschuk

NW	IG		Knaggenabstand (mm)	Anzahl Knaggen	Best.-Nr.
25-D	1/2"		31	2	2101 025013
25-D	3/4"		31	2	2101 025019
25-D	1"	DIN 14 306	31	2	2101 025025
38	1 1/2"		52	2	2101 038038
52-C	3/4"		66	2	2101 052019
52-C	1"		66	2	2101 052025
52-C	1 1/4"		66	2	2101 052032
52-C	1 1/2"		66	2	2101 052038
52-C	2"	DIN 14 307	66	2	2101 052050
52-C	2 1/2"		66	2	2101 052063
65	2"		81	2	2101 065050
65	2 1/2"		81	2	2101 065063
65	3"		81	2	2101 065075
75-B	2"		89	2	2101 075050
75-B	2 1/2"	DIN 14 308	89	2	2101 075063
75-B	3"		89	2	2101 075075
90	3"		105	2	2101 090075
100	4"		115	2	2101 100100
110-A	4"		133	2	2101 110100
125	4"		148	2	2101 125100
125	5"		148	2	2101 125125
150-F	6"		160	3	2101 150150



#### **Alu-Festkupplung mit Innengewinde, drehbar System Storz**

**Material** Aluminium  
**Dichtung** Nitril-Kautschuk

NW	IG	Knaggenabstand (mm)	Anzahl Knaggen	Best.-Nr.
52-C	2"	66	2	2116 052050
75-B	3"	89	2	2116 075075
110-A	4"	133	2	2116 110100



#### **Alu-Festkupplung mit Außengewinde System Storz**

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Dichtung</b>	Nitril-Kautschuk

NW	AG	Knaggenabstand (mm)	Anzahl Knaggen	Best.-Nr.
52-C	1"	66	2	2102 052025
52-C	1 1/4"	66	2	2102 052032
52-C	1 1/2"	66	2	2102 052038
52-C	2"	66	2	2102 052050
52-C	2 1/2"	66	2	2102 052063
65	2"	81	2	2102 065050
65	2 1/2"	81	2	2102 065063
65	3"	81	2	2102 065075
75-B	2"	89	2	2102 075050
75-B	2 1/2"	89	2	2102 075063
75-B	3"	89	2	2102 075075
100	4"	115	2	2102 100100
110-A	4"	133	2	2102 110100

# AUF JEDEN FALL HÜCOBI.

Mehr Infos →



## Alu-Saugkupplung mit Schlauchtülle System Storz

Material Aluminium  
Dichtung Nitril-Kautschuk



NW		für Schlauch I.-Ø (mm)	Knaggenabstand (mm)	Anzahl Knaggen	Best.-Nr.
25-D	DIN 14 301	25	31	2	2103 025025
38		38	52	2	2103 038038
52-C		25	66	2	2103 052025
52-C		32	66	2	2103 052032
52-C		38	66	2	2103 052038
52-C		40	66	2	2103 052040
52-C		42	66	2	2103 052042
52-C		50	66	2	2103 052050
52-C	DIN 14 321	52	66	2	2103 052052
52-C		60	66	2	2103 052060
65		52	81	2	2103 065052
65		63	81	2	2103 065063
65		75	81	2	2103 065075
75-B		52	89	2	2103 075052
75-B		65	89	2	2103 075065
75-B	DIN 14 322	75	89	2	2103 075075
75-B		80	89	2	2103 075080
90		90	105	2	2103 090090
100		100	115	2	2103 100100
110-A		90	133	2	2103 110090
110-A		100	133	2	2103 110100
110-A	DIN 14 323	110	133	2	2103 110110
125		125	148	2	2103 125125
150-F		150	160	3	2103 150150

## Alu-Saugkupplung mit Schlauchtülle mit Sägezahn-Profil System Storz

Material Aluminium  
Dichtung Nitril-Kautschuk



NW		für Schlauch I.-Ø (mm)	Knaggenabstand (mm)	Anzahl Knaggen	Best.-Nr.
52-C		51	66	2	2103 052051
75-B		76	89	2	2103 075076
110-A		102	133	2	2103 110102
150-F		152	160	2	2103 150152

## Alu-Saugkupplung mit glatter Schlauchtülle System Storz

für Schaleneinbindung mit glatter Schlauchtülle und Sicherungsbund

Material Aluminium  
Dichtung Nitril-Kautschuk



NW		für Schlauch I.-Ø (mm)	Knaggenabstand (mm)	Anzahl Knaggen	Best.-Nr.
52-C		38	66	2	2117 052038
52-C		50	66	2	2117 052050
65		50	81	2	2117 065050
75-B		75	89	2	2117 075075
110-A		100	133	2	2117 110100
150-F		150	160	3	2117 150150

## Alu-Kupplung mit glattem Durchgang System Storz

Speziell für Pelletschläuche. Diese Kupplung ermöglicht einen glatteren Durchgang im Schlauch.

Material Aluminium  
Dichtung Nitril-Kautschuk



NW		für Schlauch I.-Ø (mm)	Knaggenabstand (mm)	Anzahl Knaggen	Best.-Nr.
110-A		102	133	2	2119 110102



### Alu-Druckkupplung für Klemmringe mit kurzer Schlauchtülle System Storz

für die spezielle Einbindung von Flachschnäppchen mit Klemmringen, mit kurzer Schlauchtülle

Material	Aluminium
Dichtung	Nitril-Kautschuk

NW	für Schlauch I.-Ø (mm)	Knaggenabstand (mm)	Anzahl Knaggen	Best.-Nr.
52-C	52	66	2	2140 052000
65	65	81	2	2140 065000
65	75	81	2	2140 065075
75-B	75	89	2	2140 075000
90	90	105	2	2140 090000
100	101,5	115	2	2140 100000
110-A	101,5	133	2	2140 110000
110-A	110	133	2	2140 110110
110-A	114	133	2	2140 110114
110-A	127	133	2	2140 110127
125	127	148	2	2140 125000
150	150	160	3	2140 150000
205	203	220	3	2140 205203

### Alu-Doppelschlauchtülle für Klemmringe System Storz

Material	Aluminium
----------	-----------



für Schlauch I.-Ø (mm)	Best.-Nr.
90	2142 090000
101,5	2142 101000
110	2142 110000
114	2142 114000
127	2142 127000
150	2142 150000

### Klemmringe für Alu-Druckkupplung System Storz und System Perrot für Klemmringe

dreiteilig mit Schrauben und Muttern

Material	Temperguss
----------	------------



für Schlauch I.-Ø (mm)	Wand (mm)	Best.-Nr.
50	2	2141 052000
65	2,8 - 3,2	2141 065000
75	2,8 - 3,2	2141 075000
90	2,8 - 3,2	2141 090000
101,5	2,8 - 3,2	2141 100000
101,5	4,5	2141 100045
110	2,8 - 3,2	2141 110000
114	2,8 - 3,5	2141 114000
127	2,8 - 3,5	2141 127000
150	2,8 - 3,2	2141 150000
203	3,5	2141 203000

# AUF JEDEN FALL HÜCOBI.

Mehr Infos →



## Alu-Blindkupplung System Storz

mit Sicherungskette

Material	Aluminium
Dichtung	Nitril-Kautschuk



NW		Knaggenabstand (mm)	Anzahl Knaggen	Best.-Nr.
25-D	DIN 14 310	31	2	2104 025000
52-C	DIN 14 311	66	2	2104 052000
65		81	2	2104 065000
75-B	DIN 14 312	89	2	2104 075000
90		105	2	2104 090000
100		115	2	2104 100000
110-A	DIN 14 313	133	2	2104 110000
125		148	2	2104 125125
150-F		160	3	2104 150000

## Alu-Blindscheibe System Storz

mit Sicherungskette

Material	Aluminium
----------	-----------



## Alu-Übergangsstück System Storz

Material	Aluminium
Dichtung	Nitril-Kautschuk



NW		Knaggenabstand (mm)	Anzahl Knaggen	Best.-Nr.
52-C / 25-D	DIN 14 341	66/31	2	2105 052025
65 / 52-C		81/66	2	2105 065052
75-B / 52-C	DIN 14 342	89/66	2	2105 075052
75-B / 65		89/81	2	2105 075065
90 / 75-B		105/89	2	2105 090075
100 / 75-B		115/89	2	2105 100075
110-A / 75-B	DIN 14 343	133/89	2	2105 110075
110-A / 100		133/115	2	2105 110100
125 / 110-A		148/133	2	2105 125110
150 / 110-A		160/133	3/2	2105 150110
205 / 150		220/160	3	2105 205150
250 / 205		278/220	3	2105 250205



### Edelstahl-Festkupplung mit Innengewinde System Storz

Material Edelstahl  
Dichtung Viton, grün

NW	IG	Knaggenabstand (mm)	Anzahl Knaggen	Best.-Nr.
25-D	1"	31	2	2107 025025
52-C	1"	66	2	2107 052025
52-C	1 1/2"	66	2	2107 052038
52-C	2"	66	2	2107 052050
65	2"	81	2	2107 065050
75-B	2 1/2"	89	2	2107 075063
75-B	3"	89	2	2107 075075
110-A	4"	133	2	2107 110100
150-F	6"	160	3	2107 150150



### Edelstahl-Festkupplung mit Außengewinde System Storz

Material Edelstahl  
Dichtung Viton, grün

NW	AG	Knaggenabstand (mm)	Anzahl Knaggen	Best.-Nr.
52-C	1 1/2"	66	2	2108 052038
52-C	2"	66	2	2108 052050
65	2"	81	2	2108 065050
75-B	2 1/2"	89	2	2108 075063
75-B	3"	89	2	2108 075075
110-A	4"	133	2	2108 110100



### Edelstahl-Saugkupplung mit Schlauchtülle System Storz

Material Edelstahl  
Dichtung Viton, grün

NW	für Schlauch I.-Ø (mm)	Knaggenabstand (mm)	Anzahl Knaggen	Best.-Nr.
52-C	25	66	2	2106 052025
52-C	52	66	2	2106 052052
65	52	81	2	2106 065052
65	65	81	2	2106 065065
75-B	75	89	2	2106 075075
110-A	100	133	2	2106 110100
125	125	148	2	2106 125125



### Edelstahl-Blindkupplung System Storz

mit Sicherungskette

Material Edelstahl  
Dichtung Viton, grün

NW	Knaggenabstand (mm)	Anzahl Knaggen	Best.-Nr.
25-D	31	2	2109 025000
52-C	66	2	2109 052000
65	81	2	2109 065000
75-B	89	2	2109 075000
110-A	133	2	2109 110000

# AUF JEDEN FALL HÜCOBI.

Mehr Infos →



## Messing-Festkupplung mit Innengewinde System Storz

Material Messing  
Dichtung Nitril-Kautschuk

NW	IG	Knaggenabstand (mm)	Anzahl Knaggen	Best.-Nr.
25-D	1"	31	2	2145 025025
52-C	1 1/4"	66	2	2145 052032
52-C	1 1/2"	66	2	2145 052038
52-C	2"	DIN 86 204	66	2145 052050
52-C	2 1/2"		66	2145 052063
75-B	2 1/2"	DIN 86 205	89	2145 075063
75-B	3"		89	2145 075075



## Messing-Festkupplung mit Außengewinde System Storz

Material Messing  
Dichtung Nitril-Kautschuk

NW	AG	Knaggenabstand (mm)	Anzahl Knaggen	Best.-Nr.
52-C	1 1/2"	66	2	2146 052038
52-C	2"	66	2	2146 052050
75-B	3"	89	2	2146 075075



## Messing-Saugkupplung mit Schlauchfülle System Storz

Material Messing  
Dichtung Nitril-Kautschuk

NW	für Schlauch I.-Ø (mm)	Knaggenabstand (mm)	Anzahl Knaggen	Best.-Nr.
52-C	52	66	2	2147 052052
75-B	75	89	2	2147 075075
100	100	115	2	2147 100100
110-A	100	133	2	2147 110100



## Messing-Blindkupplung System Storz

mit Sicherungskette

Material Messing  
Dichtung Nitril-Kautschuk

NW		Knaggenabstand (mm)	Anzahl Knaggen	Best.-Nr.
25-D		31	2	2148 025000
52-C	DIN 86 206	66	2	2148 052000
75-B	DIN 86 207	89	2	2148 075000



## Messing-Übergangsstück System Storz

Material Messing  
Dichtung Nitril-Kautschuk

NW		Knaggenabstand (mm)	Anzahl Knaggen	Best.-Nr.
75-B/52-C		89/66	2	2149 075052
110-A/75-B		133/89	2	2149 110075





**Kupplungsschlüssel für Kupplungen System Storz B-C**

mit Kälteschutzgriff

Material Stahl, verzinkt

NW

75-B / 52-C

DIN 14 822

Best.-Nr.

2121 075000



**Kupplungsschlüssel für Kupplungen System Storz A-B-C**

Material

Temperguss, rot lackiert

NW

110-A / 75-B / 52-C

Best.-Nr.

2121 110000



**Kupplungsschlüssel für Kupplungen System Storz A-B-C**

mit Kälteschutzgriff

Material Stahl, verzinkt

NW

110-A / 75-B / 52-C

DIN 14 822

Best.-Nr.

2121 110001



**Kupplungsschlüssel für Kupplungen System Storz 150-125**

mit Kälteschutzgriff

Material Stahl, verzinkt

NW

150 / 125

Best.-Nr.

2121 150000



**Industrie-Mehrzweckstrahlrohr System Storz**

mit Alu-Kupplung System Storz

Material aus schlagfestem Polyamid

NW

25-D

Knaggenabstand  
(mm)

Best.-Nr.

31

2131 025000

52-C

66

2131 052000

75-B

89

2131 075000

**Sicherungsschelle mit Gummieinlage**

zur Sicherung der Knaggenteile gegen selbstständiges Abkuppeln

Material Stahl, verzinkt mit Gummieinlage



NW

52-C

Innen-Ø  
(mm)

Best.-Nr.

98

2137 052000

75-B

126

2137 075000

110-A

182

2137 110000



**Sicherungsschelle FS für System Storz**

zur Sicherung der Knaggenteile gegen selbstständiges Abkuppeln

Material Stahl, gelb lackiert

NW

52-C

Best.-Nr.

2143 052000

75-B

2143 075000

75-B / 52-C

für Übergangsstücke

2143 075052

110-A

2143 110000

110-A / 75-B

für Übergangsstücke

2143 110075

# AUF JEDEN FALL HÜCOBI.

Mehr Infos →



## Standrohr für Unterflurhydranten

mit einem Anschluss System Storz 52-C, Kopf drehbar

DN	Knaggenabstand (mm)	Best.-Nr.
80	66	2125 080001



## Standrohr für Unterflurhydranten

mit zwei Anschlüssen System Storz 52-C und Absperrventilen, Kopf drehbar

DN	Knaggenabstand (mm)	Best.-Nr.
80	66	2126 080002



## Schlüssel für Unterflurhydranten

mit Vierkant

Material Stahl, verzinkt

		Länge (mm)	Best.-Nr.
Vierkant 30 x 30 mm	DIN 3223 C	1100	2122 000000
Vierkant 14,7 x 14,7 mm		1100	2122 000147



## Schlüssel für Überflurhydranten

Material Temperguss

	Länge (mm)	Best.-Nr.
DIN 3223 A	420	2123 000000



## Standrohrfuß für Standrohr DN80

Fußstück, Spannring und Flachdichtung

NW	Best.-Nr.
DN80 x 2" IG	2124 052000
DN80 x W72 x 1 / 14"	2124 080000



## Dichtung für Standrohrfuß DN 80

DN	Best.-Nr.
80	2130 080000



**Flachdichtung für Festkupplung mit Innengewinde System Storz**

Material Nitril-Kautschuk  
Farbe schwarz

NW	IG	Best.-Nr.
52-C	2"	2134 052050
75-B	2 1/2"	2134 075063
75-B	3"	2134 075075
110-A	4"	2134 110100
150-F	6"	2134 150150

**Dichtring für Druckbetrieb (D) System Storz**

Material Nitril-Kautschuk  
Farbe schwarz



NW	Best.-Nr.
52-C	2135 052000
65	2135 065000
75-B	2135 075000
110-A	2135 110000
150-F	2135 150000

**Dichtring für Druck- und Saugbetrieb (DS) System Storz**

Material Nitril-Kautschuk  
Farbe schwarz



NW	Best.-Nr.
25-D	2136 025000
52-C	2136 052000
65	2136 065000
75-B	2136 075000
90	2136 090000
100	2136 100000
125	2136 125000

**Dichtring für Druck- und Saugbetrieb (DS) System Storz**

Temperaturbereich -15°C bis +200°C  
Material Viton  
Farbe grün



NW	Best.-Nr.
25-D	2110 025000
52-C	2110 052000
65	2110 065000
75-B	2110 075000
110-A	2110 110000



# Unser neuer B2B-Online-Shop: [www.huecobi.de](http://www.huecobi.de)

Ihr schneller und einfacher Zugriff auf unser Sortiment, Echtzeit Verfügbarkeiten, netto Einkaufspreise, wiederkehrende Warenkörbe oder eine einfache Bestellung. Egal ob Sie eine Rolle Schlauch, eine passende Schlauchkupplung, eine Armatur oder ein Fitting benötigen.



Auf [www.huecobi.de](http://www.huecobi.de) helfen wir Ihnen, schnell das gewünschte Produkt zu finden. Und wenn Sie einmal Hilfe benötigen, so steht Ihnen unser Fachberaterchat zur Verfügung, oder Sie rufen uns an +49(0)521.39068.0.

## Ihre Vorteile:

- 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche erreichbar
- alle Informationen sofort verfügbar
- persönliche Nettopreise online einsehbar
- wiederkehrende Warenkörbe möglich
- alle Produkte auf einen Blick
- alternativ Produkte und Zubehör auf einen Blick
- CSV Upload Ihres Warenkorbs
- Produktfilter zur schnellen Suche
- Übersicht der Verfügbarkeit
- Schnellbestellformular
- schnelle Bearbeitung und Versand

# 100 Jahre HÜCOBI



HÜCOBI - unsere Marktpräsenz

**HÜCOBI GmbH**  
Oldernholz 6 | D-33719 Bielefeld  
Fon +49(0)521.39068.0  
Fax +49(0)521.39068.99  
info@huecobi.de

**HÜCOBI BENELUX B.V.**  
Postbus 20 | NL-4153 ZG Beesd  
Fon +31(0)3456822.23  
Fax +31(0)3456845.53  
info@hucobi.nl

**Handelsvertretung in Polen**  
ul. Jerzmanowska 17  
PL-54-530 Wrocław  
Fon +48.532.279.442  
Fax +48.713.575.818  
info@huecobi.pl

**HÜCOBI AUSTRIA GmbH**  
Hauptstrasse 21 | AT-3013 Tullnerbach  
Fon +43(0)2233.5545.0  
Fax +43(0)2233.5545.20  
office@huecobi.at



**HÜCOBI GmbH**  
Oldernholz 6  
D-33719 Bielefeld



Fon +49(0)521.39068.0  
Fax +49(0)521.39068.99

info@huecobi.de  
[www.huecobi.de](http://www.huecobi.de)



Bestellen Sie auf  
[www.huecobi.de](http://www.huecobi.de)