

Schläuche und Kupplungen für den WC-Mietservice

Hoses and couplings for WC rental service



WENN'S UM FLEXIBLE VERBINDUNGEN UND
VERBINDUNGSELEMENTE GEHT:

**AUF JEDEN FALL
HÜCOBI.**

HÜCOBI
Flexibilität begeistert.



COBIHIVAC Saugförderschlauch Suction conveying hose

zur Entsorgung mobiler Toilettenanlagen. Hochflexibler, knickfester und sehr alterungsbeständiger Entsorgungsschlauch mit beidseitig eingeschweißten Muffen, hohe chemische Beständigkeit.

Temperaturbereich -40°C bis +65°C

Aufbau 100% PE, innen glatt, außen gelb mit schwarzen abriebfesten Spiralen, gewellt

suitable for disposal mobile toilet facilities. High-flexible, buckling resistant and very ageing-resistant disposal hose with both sides integrated cuffs, high chemical resistance.

Temperature range -40°C up to +65°C

Structure 100% PE, inside smooth, outside yellow with black high abrasion-proof spirals, corrugated

Innen-Ø inner-Ø (mm)	BD WP (bar)	Vakuum vacuum (m WS)	Gewicht weight (g/mtr)	Länge length (mtr)	Einheit unit	Best.-Nr. order-no.
50	1	10	1200	15,2	Stk	1090 050152
50	1	10	1200	18,3	Stk	1090 050183



Absauglanze für COBIHIVAC mit PVC-Kugelhahn

zum Absaugen von Fäkalien aus mobilen Toiletten passend für COBIHIVAC. Absauglanze besteht aus PVC-Kugelhahn mit PP V-Teil 2" System Kamlok, PP-Klemmverschraubung und PVC-Saugrohr 1 m lang

Suction lance for COBIHIVAC with PVC ball valve

for suction of faecal from portable toilets suitable for COBIHIVAC. Suction lance made of PVC ball vave with PP male coupling 2" system Kamlok, PP-compression fitting and PVC-pipe 1 m length

NW

Best.-Nr.
order-no.

2"

65501



Absauglanze für COBIHIVAC mit MS-Kugelhahn Typ COBI

zum Absaugen von Fäkalien aus mobilen Toiletten passend für COBIHIVAC. Absauglanze besteht aus Messing-Muffenkugelhahn Typ COBI mit PP-V-Teil 2" System Kamlok, PP-Klemmverschraubung und PVC-Saugrohr 1 m lang

Suction lance for COBIHIVAC with brass ball valve type COBI

for suction of faecal from portable toilets suitable for COBIHIVAC. Suction lance made of brass ball vave type COBI with PP male coupling 2" system Kamlok, PP-compression fitting and PVC-pipe 1 m length

NW

Best.-Nr.
order-no.

2"

65503



Klebemuffe für COBIHIVAC

Als Ersatzmuffe zum Austausch und Reparatur am Saugförderschlauch.

Adhesive socket for COBIHIVAC

as a replacement sleeve for replacement and repair of suction hose.

Best.-Nr.
order-no.

Klebemuffe für COBIHIVAC 50 mm mit Innengewinde 2"

1091 050001

COBISUPERFLEX

Hochflexibler PVC-Saug- und Druckschlauch High-flexible PVC suction and pressure hose



für Kommunalfahrzeuge, Bewässerung und in der Landwirtschaft.
Hochflexible und sehr kältebeständige Qualität.

Temperaturbereich -40°C bis +60°C

Aufbau Kunststoffspiralschlauch, schwarz mit roten
Streifen, PVC-Buna Gemisch, mit Hart-PVC-
Spirale, innen glatt, außen leicht gewellt

Sicherheit 3:1

suitable for municipal vehicles, irrigation and agriculture. High-flexible
and cold-resistant quality.

Temperature range -40°C up to +60°C


Structure synthetic spiral hose, black with red strips,
PVC-Buna mixture, with hard PVC spiral, inside
smooth, outside light corrugated

Safety 3:1

Innen-Ø inner-Ø (mm)	Wand wall (mm)	Außen-Ø outer-Ø (mm)	BD WP (bar)	Vakuum vacuum (m WS)	Biegeradius bending radius (mm)	Gewicht weight (g/mtr)	Länge length (mtr)	Einheit unit	Best.-Nr. order.-no.
51	4,9	60,8	4	9	160	1000	50	m	1083 051000
76	5,8	87,6	3	9	250	1700	50	m	1083 076000
80	6,4	92,8	3	9	270	1900	50	m	1083 080000
90	6,6	103,2	3	9	300	2210	50	m	1083 090000
102	7,2	116,4	3	9	335	2750	50	m	1083 102000
127	7,8	142,6	2	9	410	3600	30	m	1083 127000
152	9	170	2	9	500	5000	20	m	1083 152000

COBIVIN

PVC-Saug- und Druckschlauch mit Stahldrahtspirale PVC suction and pressure hose with steel wire spiral



zum Durchleiten von Wasser, Abwasser, Lebensmittel, Alkohol bis 20%
und Fäkalien. Für Anwendungen in der Landwirtschaft, dem Bau, der
Industrie und im Maschinenbau. Auch für Hydraulik Rücklaufleitungen
geeignet.

Temperaturbereich -10°C bis +60°C

Aufbau PVC, lebensmittelbeständig, klar-transparent,
innen und außen glatt

Einlagen mit eingebetteter Stahldrahtspirale

Norm geeignet für Lebensmittel gemäß EU-Verordnung
10/2011 (Klasse A, B, C)

Kennzeichnung COBIVIN - Ø mm - (Glas/Gabel-Symbol)

for water, waste water, food, alcohol up to 20%, sewage, for
groundwater lowering and machine construction also for agriculture
and construction suitable. Also useable for hydraulic return lines.

Temperature range -10°C up to +60°C

Structure PVC, food resistant, clear transparent, inside and
outside smooth

Inlays with embedded steel wire spiral

Regulation/Licenses suitable to deliver foodstuffs according to EU-
Regulation 10/2011 (classes A, B, C)

Labelling COBIVIN - Ø mm - (glass/fork icon)

Innen-Ø inner-Ø (mm)	Wand wall (mm)	Außen-Ø outer-Ø (mm)	BD WP (bar)	Vakuum vacuum (m WS)	Biegeradius bending radius (mm)	Gewicht weight (g/mtr)	Länge length (mtr)	Einheit unit	Best.-Nr. order.-no.
25	4	33	5	9	90	495	50	m	1070 025000
30	4	38	5	8	110	580	50	m	1070 030000
32	4,2	40,4	5	8	110	635	50	m	1070 032000
35	4,2	43,4	5	8	120	690	50	m	1070 035000
38	4,5	47	5	8	130	785	50	m	1070 038000
40	4,5	49	5	8	140	855	50	m	1070 040000
45	4,9	54,8	5	8	160	1085	50	m	1070 045000
50	5	60	5	8	180	1215	50	m	1070 050000
60	5,9	71,8	4	8	210	1675	50	m	1070 060000
70	6	82	4	7	250	1975	50	m	1070 070000
76	6,1	88,2	4	7	270	2170	50	m	1070 076000
80	6,1	92,2	4	7	280	2320	50	m	1070 080000
90	6,5	103	3,3	7	360	2965	30	m	1070 090000
102	6,5	115	2,7	7	410	3310	30	m	1070 102000



COBILIGHT

PVC-Saug- und Druckschlauch für leichte

Anwendungen

PVC suction and pressure hose for light applications



zum Durchleiten von Wasser, Abwasser und Fäkalien für die Landwirtschaft, Be- und Entwässerung und der Industrie. Leichte und flexible Qualität. Beständig gegen viele Chemikalien, UV- und witterungsbeständig.

Temperaturbereich -15°C bis +60°C

Aufbau Kunststoffspiralschlauch, grün-transparent, innen glatt mit eingebetteter weißer Hart-PVC-Spirale, außen leicht gewellt

suitable for conveying of water, waste water and feces in the agriculture and industry, irrigation and draining. Light and flexible quality. Resistant to many chemicals, UV and weather resistant.

Temperature range -15°C up to +60°C

Structure synthetic spiral hose, green transparent, inside smooth with embedded white hard PVC spiral, outside light corrugated

Innen-Ø inner-Ø (mm)	Wand wall (mm)	Außen-Ø outer-Ø (mm)	BD WP (bar)	Vakuum vacuum (m WS)	Biegeradius bending radius (mm)	Gewicht weight (g/mtr)	Länge length (mtr)	Einheit unit	Best.-Nr. order.-no.
19	2,4	23,8	7	7	85	220	50	m	1060 019000
20	2,4	24,8	5	6	100	250	50	m	1060 020000
20	2,4	24,8	5	6	100	250	25	m	1060 020025
25	2,4	29,8	6	7	105	250	50	m	1060 025000
30	2,5	35	6	7	120	340	50	m	1060 030000
32	2,6	37,2	6	7	130	345	50	m	1060 032000
38	3	44	6	7	155	470	50	m	1060 038000
40	3	46	5	7	165	500	50	m	1060 040000
45	3,2	51,4	5	7	195	550	50	m	1060 045000
51	3,6	58,2	5	7	205	680	50	m	1060 051000
60	3,6	67,2	4	7	250	950	50	m	1060 060000
63	3,7	70,4	4	7	260	980	50	m	1060 063000
70	3,9	77,8	4	7	295	1000	50	m	1060 070000
76	4,1	84,2	4	6	320	1150	50	m	1060 076000
80	4,5	89	3	6	335	1200	50	m	1060 080000
90	4,8	99,6	3	6	390	1800	50	m	1060 090000
102	5,4	112,8	3	6	430	2000	50	m	1060 102000



COBICREA

Hochflexibler PVC-Saug- und Druckschlauch

High-flexible PVC suction and pressure hose



zum Durchleiten von Wasser, Abwasser und Fäkalien. Ideal als PVC-Saugschlauch und Verlängerungsschlauch für Gülle einsetzbar. Für Bewässerung, Landwirtschaft, Bau und Industrie. Hochflexible und kältebeständige Qualität.

Temperaturbereich -25°C bis +60°C

Aufbau Kunststoffspiralschlauch, grau mit roten Streifen, mit Hart-PVC-Spirale, innen glatt, außen leicht gewellt

Sicherheit 3:1

suitable for water, sewage and faeces. Ideal for use as a PVC suction hose and extension hose for liquid manure. For irrigation, agriculture, construction and industry. Highly flexible and cold-resistant quality.

Temperature range -25°C up to +60°C

Structure synthetic spiral hose, grey with red strips, with hard PVC spiral, inside smooth, outside light corrugated

Safety 3:1

Innen-Ø inner-Ø (mm)	Wand wall (mm)	Außen-Ø outer-Ø (mm)	BD WP (bar)	Vakuum vacuum (m WS)	Biegeradius bending radius (mm)	Gewicht weight (g/mtr)	Länge length (mtr)	Einheit unit	Best.-Nr. order.-no.
25	3,8	32,6	6	10	100	410	50	m	1082 025000
32	4,3	40,6	6	10	130	590	50	m	1082 032000
38	4,4	46,8	5	10	155	690	50	m	1082 038000
51	4,9	60,8	4	10	200	990	50	m	1082 051000
60	5,2	70,4	4	9	240	1230	50	m	1082 060000
63	5,5	74	4	9	260	1390	50	m	1082 063000
76	5,7	87,4	3	9	310	1730	30	m	1082 076000
76	5,7	87,4	3	9	310	1730	50	m	1082 076050
80	6	92	3	9	320	1890	30	m	1082 080000
90	6,3	102,6	3	9	360	2200	30	m	1082 090000
102	7,2	116,4	3	8,5	410	2890	30	m	1082 102000

COBISINTEC 13

Synthetik-Bau- und Industrieschlauch

Synthetic construction and industry hose



als Baustellenschlauch zur Wasserförderung. Allwetter-Flachschlauch, verrottungsfest, abriebfest und langlebig. Komplett eingebunden mit Alu-Kupplungen System Storz mit langer Tülle.

Temperaturbereich -20°C bis +80°C

Innenseele schwarz, gummiert

Außendecke zweifach-gezwirnte Kette aus Polyester
unbeschichtet, naturfarben, mit Kennstreifen
grün, rot, grün

suitable as construction site hose and for water duct. All-weather flat hose, rot-proof, abrasion-resistant and durable. Assembled with aluminium couplings system Storz with long tail.

Temperature range -20°C up to +80°C

Internal lining black, rubber-lined

External Cover double yarned polyester chain, uncoated, natural
coloured, with racing stripes green, red, green

Innen-Ø inner-Ø (mm)	KA KD (mm)	BD WP (bar)	PD BP (bar)	Gewicht weight (g/mtr)	Länge length (mtr)	Einheit unit	Best.-Nr. order.-no.
25-D	31	13	39	180	20	Stk	1040 025020
52-C	66	13	39	380	5	Stk	1040 052005
52-C	66	13	39	380	10	Stk	1040 052010
52-C	66	13	39	380	15	Stk	1040 052015
52-C	66	13	39	380	20	Stk	1040 052020
52-C	66	13	39	380	25	Stk	1040 052025
52-C	66	13	39	380	30	Stk	1040 052030
65	81	13	39	365	20	Stk	1040 065020
75-B	89	13	39	640	10	Stk	1040 075010
75-B	89	13	39	640	15	Stk	1040 075015
75-B	89	13	39	640	20	Stk	1040 075020
75-B	89	13	39	640	25	Stk	1040 075025
75-B	89	13	39	640	30	Stk	1040 075030
102-A	133	13	39	900	20	Stk	1040 102020
102-A	133	13	39	900	25	Stk	1040 102025
102-A	133	13	39	900	30	Stk	1040 102030

COBISINTEC PU

Synthetik-Bau- und Industrieschlauch

Synthetic construction and industry hose



für die Wasserförderung bei erhöhter Anforderung. Hoch abriebfester Allwetter-Flachschlauch mit PU-Beschichtung von außen. Komplett eingebunden mit Alu-Kupplungen System Storz.

Temperaturbereich -40°C bis +100°C

Innenseele EPDM, schwarz

Außendecke hohe Abriebfestigkeit und Öl- und
Benzinbeständigkeit durch Beschichtung aus
Polyurethan, zweifach-gezwirnte Kette aus
Polyester, rot

for high demand water transport. High abrasion-proof all weather flat hose with PU coating on the outside. Assembled with aluminium couplings system Storz.

Temperature range -40°C up to +100°C

Internal lining EPDM, black

External Cover high abrasion-proof and oil and fuel resistance
because of coat consist of polyurethane,
double yarned polyester chain, red

Innen-Ø inner-Ø (mm)	KA KD (mm)	BD WP (bar)	PD BP (bar)	Gewicht weight (g/mtr)	Länge length (mtr)	Einheit unit	Best.-Nr. order.-no.
52-C	66	14	50	295	20	Stk	1041 052020
75-B	89	14	50	470	20	Stk	1041 075020

Andere Größen und Längen auf Anfrage lieferbar!



Alu-Festkupplung mit Innengewinde Typ I System Storz

Material Aluminium
Dichtung Nitril-Kautschuk

Alu fixed coupling with female thread Type I System Storz

material aluminium
gasket nitrile rubber

NW	IG ft	Knaggenabstand knag distance (mm)	Best.-Nr. order-no.
25-D	1"	31	2111 025025
52-C	1 1/4"	66	2111 052032
52-C	1 1/2"	66	2111 052038
52-C	2"	66	2111 052050
75-B	2 1/2"	89	2111 075063
75-B	3"	89	2111 075075
110-A	4"	133	2111 110100



Alu-Festkupplung mit Außengewinde Typ I System Storz

Material Aluminium
Dichtung Nitril-Kautschuk

Alu fixed coupling with male thread Type I System Storz

material aluminium
gasket nitrile rubber

NW	AG mt	Knaggenabstand knag distance (mm)	Best.-Nr. order-no.
25-D	1"	31	2112 025025
52-C	1"	66	2112 052025
52-C	1 1/4"	66	2112 052032
52-C	1 1/2"	66	2112 052038
52-C	2"	66	2112 052050
75-B	2 1/2"	89	2112 075063
75-B	3"	89	2112 075075
110-A	4"	133	2112 110100



Alu-Saugkupplung mit Schlauchtülle Typ I System Storz

Material Aluminium
Dichtung Nitril-Kautschuk

Alu suction coupling with hose nozzle Type I System Storz

material aluminium
gasket nitrile rubber

NW	für Schlauch for hose I.-Ø (mm)	Knaggenabstand knag distance (mm)	Best.-Nr. order-no.
25-D	25	31	2113 025025
52-C	25	66	2113 052025
52-C	32	66	2113 052032
52-C	38	66	2113 052038
52-C	45	66	2113 052045
52-C	52	66	2113 052052
75-B	65	89	2113 075065
75-B	75	89	2113 075075
75-B	80	89	2113 075080
110-A	100	133	2113 110100
110-A	110	133	2113 110110



Alu-Saugkupplung mit Schlauchtülle Typ I mit Sägezahn-Profil System Storz

Material Aluminium
Dichtung Nitril-Kautschuk

Alu suction coupling with hose nozzle with sawtooth Typ I System Storz

material aluminium
gasket nitrile rubber

NW	für Schlauch for hose I.-Ø (mm)	Knaggenabstand knag distance (mm)	Best.-Nr. order-no.
75-B	76	89	2113 075076
110-A	102	133	2113 110102

Alu-Blindkupplung Typ I System Storz

mit Sicherungskette

Material Aluminium
Dichtung Nitril-Kautschuk

Alu blind coupling Type I System Storz

with chain

material aluminium
gasket nitrile rubber



NW	Knaggenabstand knag distance (mm)	Best.-Nr. order-no.
52-C	66	2114 052000
75-B	89	2114 075000
110-A	133	2114 110000

Alu-Übergangsstück Typ I System Storz

Material Aluminium
Dichtung Nitril-Kautschuk

Adapter piece Type I System Storz

material aluminium
gasket nitrile rubber



NW	Knaggenabstand knag distance (mm)	Best.-Nr. order-no.
52-C / 25-D	66/31	2115 052025
75-B / 52-C	89/66	2115 075052
110-A / 75-B	133/89	2115 110075

COBIAQUA PU FLAT

Trinkwasserflachschlauch mit PU-Beschichtung

Potable flat hose with PU-coating



zur Trinkwasserversorgung, als Trinkwasserübernahmeschlauch oder als Notversorgungsschlauch. Trinkwasserflachschlauch eingebunden mit LM-Kupplungen System Storz und Trinkwasser geeigneten Dichtungen. Alterungs- und ozonbeständig.

Aufbau Innen- und Außenschicht aus thermoplastischem Polyurethan, glatt
Einlagen zerreifestes Polyestergewebe
Norm KTW-Empfehlung Kategorie „A“ (UBA-Leitlinie), DVGW-W270, BS 6920-1:2000 (WRAS)

for potable water supply and food grade applications, as a temporary bypass for pipeline repair and for emergency water supply. Potable water flat hose engaged with aluminium couplings system Storz and potable water suitable seals. Aging and ozone resistant.

Structure inner and outer layer of thermo-plastic polyurethane, smooth
Inlays tear-resistant polyester fabric
Regulation/Licenses KTW recommendation category „A“ (UBA guideline, DVGW W270, BS 6920-1:2000 (WRAS))

Innen-Ø inner-Ø (mm)	KA KD (mm)	BD WP (bar)	PD BP (bar)	Gewicht weight (g/mtr)	Länge length (mtr)	Einheit unit	Best.-Nr. order-no.
52-C	66	17	50	500	5	Stk	1020 052005
52-C	66	17	50	500	10	Stk	1020 052010
52-C	66	17	50	500	15	Stk	1020 052015
52-C	66	17	50	500	20	Stk	1020 052020
52-C	66	17	50	500	25	Stk	1020 052025
75-B	89	17	50	800	20	Stk	1020 075020
75-B	89	17	50	800	50	Stk	1020 075050



M-Teil mit Schlauchtülle Typ C - System Kamlok PP

mit Edelstahlhebel

Norm/Zulassung DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Material Polypropylen
Dichtung NBR, öl- und benzinbeständig

Female coupling with hose connection type C - System Kamlok PP

with stainless steel lever

norm DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
material polypropylene
gasket NBR, oil- and petrol-resistant

NW	für Schlauch for hose I.-Ø (mm)	Best.-Nr. order-no.
2"	51	2151 050000



V-Teil mit Schlauchtülle Typ E - System Kamlok PP

Norm/Zulassung DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Material Polypropylen

Male coupling with hose connection type E - System Kamlok PP

norm DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
material polypropylene

NW	für Schlauch for hose I.-Ø (mm)	Best.-Nr. order-no.
2"	51	2152 050000



M-Teil mit Innengewinde Typ D - System Kamlok PP

mit Edelstahlhebel

Norm/Zulassung DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Material Polypropylen
Dichtung NBR, öl- und benzinbeständig

Female coupling with female thread type D - System Kamlok PP

with stainless steel lever

norm DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
material polypropylene
gasket NBR, oil- and petrol-resistant

NW	Best.-Nr. order-no.
2"	2153 050000



V-Teil mit Innengewinde Typ A - System Kamlok PP

Norm/Zulassung DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Material Polypropylen

Male coupling with female thread type A - System Kamlok PP

norm DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
material polypropylene

NW	Best.-Nr. order-no.
2"	2154 050000



M-Teil mit Außengewinde Typ B - System Kamlok PP

mit Edelstahlhebel

Norm/Zulassung DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Material Polypropylen
Dichtung NBR, öl- und benzinbeständig

Female coupling with male thread type B - System Kamlok PP

with stainless steel lever

norm DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
material polypropylene
gasket NBR, oil- and petrol-resistant

NW	Best.-Nr. order-no.
2"	2155 050000



V-Teil mit Außengewinde Typ F - System Kamlok PP

Norm/Zulassung DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Material Polypropylen

Male coupling with male thread type F - System Kamlok PP

norm DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
material polypropylene

NW	Best.-Nr. order-no.
2"	2156 050000

M-Teil mit Blindkappe Typ DC - System Kamlok PP

mit Edelstahlhebel

Norm/Zulassung DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Material Polypropylen
Dichtung NBR, öl- und benzinbeständig

Female coupling as blind cap type DC - System Kamlok PP

with stainless steel lever

norm DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
material polypropylene
gasket NBR, oil- and petrol-resistant



NW	Best.-Nr. order-no.
2"	2158 050000

V-Teil mit Blindkupplung Typ DP - System Kamlok PP

Norm/Zulassung DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
Material Polypropylen

Male coupling as blind coupling type DP - System Kamlok PP

norm DIN EN 14420-7 (DIN 2828)
material polypropylene



NW	Best.-Nr. order-no.
2"	2159 050000

COBI Spannbackenschelle W1

Breitbandschelle mit abgerundeten Schellenbandkanten

Material Band/Gehäuse: Stahl, verzinkt
Schraube: mit Sechskant, Stahl 8.8, verzinkt

COBI Tension jaw clamps W1

wide-band clamp with rounded clamp band edges

material Band/housing: steel, galvanized
Screw: with hexagon, steel 8.8, galvanized



Spannbereich clamping range (mm)	Bandbreite band width (mm)	VPE pu (Stück/piece)	Best.-Nr. order-no.
29-31	20	50	1521 029031
32-35	20	50	1521 032035
36-39	20	50	1521 036039
40-43	20	50	1521 040043
44-47	22	50	1521 044047
48-51	22	50	1521 048051
52-55	22	25	1521 052055
56-59	22	25	1521 056059
60-63	22	25	1521 060063
64-67	22	25	1521 064067
68-73	24	25	1521 068073
74-79	24	25	1521 074079
80-85	24	25	1521 080085
86-91	24	25	1521 086091
86-95	24	25	1521 086095
92-97	24	25	1521 092097
98-103	24	25	1521 098103
98-105	24	25	1521 098105
104-112	24	25	1521 104112
113-121	24	25	1521 113121



M-Teil mit gesickter Schlauchtülle System Perrot

Material Stahl, verzinkt

Female coupling with crimped hose nozzle System Perrot

material steel, galvanized

NW	für Schlauch for hose l.-Ø (mm)	Best.-Nr. order-no.
89	76	2410 089076
89	80	2410 089080
108	80	2410 108080
108	102	2410 108102



V-Teil mit gesickter Schlauchtülle System Perrot

Material Stahl, verzinkt

Male coupling with crimped hose nozzle System Perrot

material steel, galvanized

NW	für Schlauch for hose l.-Ø (mm)	Best.-Nr. order-no.
89	76	2415 089076
89	80	2415 089080
108	80	2415 108080
108	102	2415 108102



M-Teil mit Außengewinde System Perrot

Material Stahl, verzinkt

Female coupling with male thread System Perrot

material steel, galvanized

NW	AG mt	Best.-Nr. order-no.
89	2 1/2"	2420 089063
89	3"	2420 089075
108	2 1/2"	2420 108063
108	3"	2420 108075
108	4"	2420 108100



V-Teil mit Außengewinde System Perrot

Material Stahl, verzinkt

Male coupling with male thread System Perrot

material steel, galvanized

NW	AG mt	Best.-Nr. order-no.
89	2"	2421 089050
89	2 1/2"	2421 089063
89	3"	2421 089075
108	2 1/2"	2421 108063
108	3"	2421 108075
108	4"	2421 108100



Endstopfen M-Teil System Perrot

Material Stahl, verzinkt

End plug with female coupling System Perrot

material steel, galvanized

NW	Best.-Nr. order-no.
89	2440 089000
108	2440 108000



Endstopfen M-Teil System Perrot

Hebel abgewinkelt

Material Stahl, verzinkt

End plug with female coupling System Perrot

lever offset

material steel, galvanized

NW	Best.-Nr. order-no.
89	2441 089000
108	2441 108000

MS-Schnellkupplung Schlauchstück

Brass quick coupling with hose nozzle

Material Messing
Dichtung NBR, schwarz

material brass
gasket NBR, black

NW	für Schlauch for hose I.-Ø (mm)	Knaggenabstand knag distance (mm)	VPE pu (Stück/piece)	Best.-Nr. order-no.
3/8"	10	40	10	3301 010000
1/2"	13	40	10	3301 013000
3/4"	19	40	10	3301 019000
1"	25	40	10	3301 025000
1 1/4"	32	40	10	3301 032000
1 1/2"	38	40	10	3301 038000



MS-Schnellkupplung Gewindestück mit Innengewinde

Brass quick coupling with female thread

Material Messing
Dichtung NBR, schwarz

material brass
gasket NBR, black

IG ft		Knaggenabstand knag distance (mm)	VPE pu (Stück/piece)	Best.-Nr. order-no.
3/8"		40	10	3302 010000
1/2"		40	10	3302 013000
3/4"		40	10	3302 019000
3/4"	langes IG	40	10	3302 019001
1"		40	10	3302 025000
1 1/4"		40	10	3302 032000
1 1/2"		40	10	3302 038000



MS-Schnellkupplung Gewindestück mit Außengewinde

Brass quick coupling with male thread

Material Messing
Dichtung NBR, schwarz

material brass
gasket NBR, black

AG mt	Knaggenabstand knag distance (mm)	VPE pu (Stück/piece)	Best.-Nr. order-no.
3/8"	40	10	3303 010000
1/2"	40	10	3303 013000
3/4"	40	10	3303 019000
1"	40	10	3303 025000
1 1/4"	40	10	3303 032000
1 1/2"	40	10	3303 038000



MS-Schnellkupplung Saug- und Hochdruckkupplung

Brass suction and high pressure coupling with hose nozzle

mit Nachstellring

with adjusting ring

Material Messing
Dichtung NBR, schwarz

material brass
gasket NBR, black

NW	für Schlauch for hose I.-Ø (mm)	Knaggenabstand knag distance (mm)	VPE pu (Stück/piece)	Best.-Nr. order-no.
1/2"	13	40	1	3304 013000
3/4"	19	40	1	3304 019000
1"	25	40	1	3304 025000
1 1/4"	32	40	1	3304 032000



MS-Schnellkupplung Blindkupplung


Brass quick coupling blind plug

Material Messing
Dichtung NBR, schwarz

material brass
gasket NBR, black

Knaggenabstand knag distance (mm)	VPE pu (Stück/piece)	Best.-Nr. order-no.
40	10	3307 000000





COBIAQUA KU PE-Trinkwasserschlauch PE-potable water hose

für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, als Zulaufleitung für Trinkwasserbehälter, einsetzbar auf Jahrmärkten.

Temperaturbereich -15°C bis +50°C

Innenseele PEHD, hellblau, glatt

Außendecke Elastomerisches PE, blau, glatt

Einlagen PET Gewebe

Norm KTW-Empfehlung Kategorie „A“ (UBA-Leitlinie), DVGW-W270

Sicherheit 3:1

suitable for the food- and beverage industry, as a feed hose for potable water, can be used at fairs

Temperature range -15°C up to +50°C

Internal lining PEHD, light blue, smooth

External Cover elastomer PE, blue, smooth

Inlays PET inlay

Regulation/Licenses KTW advice cat. „A“ (UBA-line), DVGW-W270

Safety 3:1

Innen-Ø inner-Ø (mm)	Wand wall (mm)	Außen-Ø outer-Ø (mm)	BD WP (bar)	PD BP (bar)	Biegeradius bending radius (mm)	Gewicht weight (g/mtr)	Länge length (mtr)	Einheit unit	Best.-Nr. order-no.
13	3,5	20	20	60	140	161	50	m	1009 013000
19	4	27	20	60	215	254	50	m	1009 019000
25	5	35	20	60	295	394	50	m	1009 025000



MS-Trinkwasser-Schnellkupplung Schlauchstück

Norm/Zulassung mit KTW-Zulassung D2 und Langzeitprüfung DVGW W270

Material Messing

Dichtung NBR, rot, für Trinkwasser

Brass quick coupling with hose nozzle for potable water

norm with KTW-certificate according to D2 and long term test DVGW W270

material brass

gasket NBR, red, for potable water

NW	für Schlauch for hose l.-Ø (mm)	Knaggenabstand knag distance (mm)	VPE pu (Stück/piece)	Best.-Nr. order-no.
1/2"	13	40	10	3601 013000
3/4"	19	40	10	3601 019000
1"	25	40	10	3601 025000



MS-Trinkwasser-Schnellkupplung Gewindestück mit Innengewinde

Norm/Zulassung mit KTW-Zulassung D2 und Langzeitprüfung DVGW W270

Material Messing

Dichtung NBR, rot, für Trinkwasser

Brass quick coupling with female thread for potable water

norm with KTW-certificate according to D2 and long term test DVGW W270

material brass

gasket NBR, red, for potable water

NW	Knaggenabstand knag distance (mm)	VPE pu (Stück/piece)	Best.-Nr. order-no.
1/2"	40	10	3602 013000
3/4"	40	10	3602 019000
1"	40	10	3602 025000



MS-Trinkwasser-Schnellkupplung Gewindestück mit Außengewinde

Norm/Zulassung mit KTW-Zulassung D2 und Langzeitprüfung DVGW W270

Material Messing

Dichtung NBR, rot, für Trinkwasser

Brass quick coupling with male thread for potable water

norm with KTW-certificate according to D2 and long term test DVGW W270

material brass

gasket NBR, red, for potable water

NW	Knaggenabstand knag distance (mm)	VPE pu (Stück/piece)	Best.-Nr. order-no.
1/2"	40	10	3603 013000
3/4"	40	10	3603 019000
1"	40	10	3603 025000



MS-Trinkwasser-Schnellkupplung Blindkupplung

Norm/Zulassung mit KTW-Zulassung D2 und Langzeitprüfung DVGW W270

Material Messing

Dichtung NBR, rot, für Trinkwasser

Brass quick coupling with blind plug for potable water

norm with KTW-certificate according to D2 and long term test DVGW W270

material

gasket NBR, red, for potable water

Knaggenabstand knag distance (mm)	VPE pu (Stück/piece)	Best.-Nr. order-no.
40	10	3604 000000

MS-Muffen-Kugelhahn Typ COBI

beidseitig Innengewinde

mit vollem Durchgang, für nicht aggressive Medien

Temperaturbereich -30°C bis +95°C

Gehäuse Pressmessing matt-verchromt

Kugel Messing matt-verchromt

Dichtung Teflon

Griff Stahl, beschichtet, rot

Brass sleeve ball valve type COBI

both sides female thread

with full bore, useable for not aggressive media

temperature range -30°C up to +95°C

housing pressed brass matt chromium-plated

ball brass matt chromium-plated

gasket teflon

handle steel, coated, red



IG ft	D b (mm)	GL tl (mm)	BL l (mm)	PN (bar)	Gewicht weight (g)	VPE pu (Stück/piece)	Best.-Nr. order-no.
1/4"	9,5	8,5	40,5	25	120	18/216	3030 006000
3/8"	10	8,5	40,5	25	120	18/216	3030 010000
1/2"	14,8	10	49	25	170	12/144	3030 013000
3/4"	19	10,5	54	25	240	14/84	3030 019000
1"	24	13	64	25	380	8/48	3030 025000
1 1/4"	30	14	76	25	630	8/32	3030 032000
1 1/2"	37	15,5	88	25	850	6/24	3030 038000
2"	45	15,5	97	25	1200	4/16	3030 050000
2 1/2"	62	23	134	15	2800	4	3030 063000
3"	75	25	152	15	4100	2	3030 075000
4"	90	30	179	15	5450	2	3030 100000

D = Durchgang, GL = Gewindelänge, BL = Baulänge / b = bore, tl = thread length, l = length

MS-Muffen-Kugelhahn Typ COBI

einerseits Innengewinde, andererseits

Außengewinde

mit vollem Durchgang, für nicht aggressive Medien

Temperaturbereich -30°C bis +95°C

Gehäuse Pressmessing matt-verchromt

Kugel Messing matt-verchromt

Dichtung Teflon

Griff Stahl, beschichtet, rot

Brass sleeve ball valve type COBI

one side female thread, other side male thread

with full bore, useable for not aggressive media

temperature range -30°C up to +95°C

housing pressed brass matt chromium-plated

ball brass matt chromium-plated

gasket teflon

handle steel, coated, red



IG/AG ft/mt	D b (mm)	GL tl (mm)	BL l (mm)	PN (bar)	Gewicht weight (g)	VPE pu (Stück/piece)	Best.-Nr. order-no.
1/4"	9,5	8,5	47	25	130	18/216	3035 006000
3/8"	10	8,5	57	25	130	18/216	3035 010000
1/2"	14,8	10	56	25	190	12/144	3035 013000
3/4"	19	11	60	25	260	14/84	3035 019000
1"	24	13	70,5	25	420	8/48	3035 025000
1 1/4"	30	14	84,5	25	670	8/32	3035 032000
1 1/2"	37	15,5	99,5	25	930	6/24	3035 038000
2"	45	15,5	105,5	25	1380	4/16	3035 050000
2 1/2"	62	23	148	15	2900	4	3035 063000
3"	75	25	168,5	15	4170	2	3035 075000
4"	90	30	196	15	5550	2	3035 100000

D = Durchgang, GL = Gewindelänge, BL = Baulänge / b = bore, tl = thread length, l = length



MS-Muffen-Kugelhahn Typ COBI

beidseitig langes Innengewinde
mit vollem Durchgang, für nicht aggressive Medien

Temperaturbereich -30°C bis +95°C

Gehäuse Pressmessing matt-verchromt

Kugel Messing matt-verchromt

Dichtung Teflon

Griff Edelstahl, beschichtet, blau

Brass sleeve ball valve type COBI

both sides long female thread

with full bore, useable for not aggressive media

temperature range -30°C up to +95°C

housing pressed brass matt chromium-plated

ball brass matt chromium-plated

gasket teflon

handle stainless steel, coated, blue

IG ft	D b (mm)	GL tl (mm)	BL l (mm)	PN (bar)	Gewicht weight (g)	VPE pu (Stück/piece)	Best.-Nr. order-no.
1/2"	14,5	15,8	56,2	25	200	12/72	3010 013000
3/4"	19,5	18	68	25	290	12/72	3010 019000
1"	24,5	20,5	78	25	470	6/36	3010 025000
1 1/4"	32	21,3	90	25	700	8/24	3010 032000
1 1/2"	39,5	24	102	25	1010	4/16	3010 038000
2"	49,5	28	123	25	1660	2/8	3010 050000

D = Durchgang, GL = Gewindelänge, BL = Baulänge / b = bore, tl = thread length, l = length



Rotguss-Muffenschnellschluss-Schieber

beidseitig Innengewinde

Material Rotguss

Red cast iron sleeve quick valve

both sides female thread

material red brass

IG ft	PN (bar)	Best.-Nr. order-no.
4"	10	3205 100000



PVC-Kugelhahn

beidseitig Klebemuffe mit Überwurfmutter

Material PVC-U

Dichtung EPDM

Griff blau

PVC ball valve

both sides bonding socket with union nut

material PVC-U

gasket EPDM

handle blue

d	BL length (mm)	PN (bar)	VPE pu (Stück/piece)	Best.-Nr. order-no.
40	120	16	36	4500 040000
50	140	16	24	4500 050000
63	169	16	13	4500 063000



PVC-Kugelhahn

beidseitig Innengewinde mit Überwurfmutter

Material PVC-U

Dichtung EPDM

Griff blau

PVC ball valve

both sides female thread with union nut

material PVC-U

gasket EPDM

handle blue

IG ft	BL length (mm)	PN (bar)	VPE pu (Stück/piece)	Best.-Nr. order-no.
2"	169	16	16	4510 050000
2 1/2"	206	10	8	4510 063000

MZ-Syphon-Abscheider

Anschluss oben gerade, Anschluss seitlich 90° gebogen

Material Gehäuse aus Kunststoff

MZ siphon separator

with straight connection on top and with connection 90° on the side

material plastic casing



für Schlauch for hose	Best.-Nr. order-no.
I.-Ø (mm)	
50	8222 050000
60	8222 060000

MZ-Syphon-Abscheider

2 gerade Anschlüsse

Material Gehäuse aus Kunststoff

MZ siphon separator

with two straight connections

material plastic housing



für Schlauch for hose	Best.-Nr. order-no.
I.-Ø (mm)	
50	8222 050001
60	8223 060000

Messing-Sicherheitsventil

mit Schlauchanschluss und Außengewinde. Mit rostfreier Stahlfeder, nicht bauteilgeprüft

Material Messing

Brass safety valve

with hose connection and male thread, with rustless spring, non-tested part

material brass



AG mt	PN (bar)	Best.-Nr. order-no.
1 1/4"	0,5	8200 032005
1 1/2"	0,5	8200 038005

Vakuum-Unterdruckventil

mit Außengewinde und Haube, einstellbar -0,3 bis -0,8 bar

Vacuum underpressure valve

with male thread and cover, adjustable -0,3 up to -0,8 bar



AG mt	Best.-Nr. order-no.
1 1/2"	8201 038000

Überlaufventil

mit zwei Kugeln, Schlauchanschluss und mit Anschlussmöglichkeit seitlich für Sicherheitsventil 2" und Anschluss oben 3/8" für Manometer

Overflow valve

with two balls and connections for hose, safety valve 2" and manometer 3/8"



für Schlauch for hose	Best.-Nr. order-no.
I.-Ø (mm)	
60	8211 060060



Jurop-Vakuumpumpen Typ PN - D
Direktantrieb - glatte Welle, linksdrehend

Jurop-vacuum pump type PN - D
direct drive - smooth shaft left-hand turning

	Luftleistung air capacity (l/min)	Best.-Nr. order-no.
PN 23 D	2.600	9010 023000
PN 33 D	3.600	9010 033000
PN 45 D	5.300	9010 045000



Jurop-Vakuumpumpen Typ PN - D
Direktantrieb - glatte Welle, rechtsdrehend

Jurop-vacuum pump type PN - D
direct drive - smooth shaft right-hand turning

	Luftleistung air capacity (l/min)	Best.-Nr. order-no.
PN 23 D	2.600	9011 023000
PN 33 D	3.600	9011 033000
PN 45 D	5.300	9011 045000



Schalldämpfer
mit Ölabscheider
Temperaturbereich -25°C bis +110°C
Material Stahl, schwarz lackiert
Dichtung NBR

Muffler
with oil separator
temperature range -25°C up to +110°C
material steel, black painted
gasket NBR


Luftleistung air capacity (l/min)	Best.-Nr. order-no.
4.600	9091 004600
7.300	9091 007300
10.000	9091 015000

Zubehör für Schalldämpfer

Spare parts for Muffler

	Best.-Nr. order-no.
Dichtung für Filtereinsatz 4.600l	9091 004605
Filtertopf für Ölabscheider 4.600l	9091 004607
Metall-Einsatz für Ölabscheider 7.300l	9092 000002
Metall-Einsatz für Ölabscheider 15.000l	9092 000003
Filtertopf für Ölabscheider 15.000l	9092 000006
Dichtung für Filtereinsatz 15.000l	9092 000007
Filtertopf für Ölabscheider 7.300l	9092 000016
Dichtung für Filtereinsatz 7.300l	9092 000017
Metall-Einsatz für Ölabscheider 4.600l	9092 046001

Passende Ersatzteile



Passende Ersatzteile für die Vakuumpumpen finden Sie bei uns im Online-Shop

Dort können Sie Ihr benötigtes Teil aus der Explosionszeichnung auswählen und direkt über Ihren Warenkorb bestellen

www.huecobi.de

Hochdruck-Spritzpistole ST-1100

Durchfluss 25 l/min

Temperaturbereich max. +150°C

High pressure spray gun ST-1100

flow rate 25 l/min

temperature range max. +150°C

	PN	Best.-Nr. order-no.
	(bar)	
Eintritt 3/8" IG / Austritt 1/4" IG	max. 210	6005 010000



Hochdruck-Spritzpistole ST-1500

Durchfluss 45 l/min

Temperaturbereich max. +150°C

High pressure spray gun ST-1500

flow rate 45 l/min

temperature range max. +150°C

	PN	Best.-Nr. order-no.
	(bar)	
Eintritt 3/8" IG / Austritt 1/4" IG	max. 275	6010 010000



Hochdruck-Spritzpistole ST-1500

Durchfluss 45 l/min

Temperaturbereich max. +150°C

High pressure spray gun ST-1500

flow rate 45 l/min

temperature range max. +150°C

	PN	Best.-Nr. order-no.
	(bar)	
Eintritt M22 x 1,5 AG / Austritt 1/4" IG	max. 275	6010 022000



Düsenrohr

beiderseits Außengewinde

Material Stahl, verzinkt

Nozzle pipe

both sides male thread

material steel, galvanized

AG mt	Länge length (mm)	Best.-Nr. order-no.
1/4"	500	6035 000500
1/4"	1000	6035 001000



Düsenrohr mit Handgriff

beiderseits Außengewinde

Material Stahl, verzinkt

Nozzle pipe with handle

both sides male thread

material steel, galvanized

AG mt	Länge length (mm)	Best.-Nr. order-no.
1/4"	500	6045 000500
1/4"	600	6045 000600
1/4"	800	6045 000800
1/4"	1000	6045 001000



Hochdruck-Reinigerdüse „Turbo-Killer“

optimale Drehzahl ohne Abbremsung durch den Wasserdurchfluss, mit Keramikdüse für lange Lebensdauer, extrem präziser Vollstrahl

Temperaturbereich max. +80°C

Material Gehäuse aus Messing mit Ummantelung

Dichtung Keramik / Keramik / Wasserschmierung

High pressure nozzle „Turbo-Killer“

optimal rotational speed without braking through the water flow, with ceramic nozzle for long operating life, extreme precise full stream

temperature range max. +80°C

material brass housing with coat

gasket ceramic / ceramic / water lubrication



	IG ft	PN	Best.-Nr. order-no.
		(bar)	
Düse 0,55 16 l/min	1/4"	max. 320	6080 006000



Hochdruck-Reinigerdüse „Schmutz-Killer“

ohne Ummantelung
Temperaturbereich max. +80°C
Material Gehäuse aus Messing

High pressure nozzle „Dirt killer“

without coat
temperature range max. +80°C
material brass housing

	IG ft	PN (bar)	Best.-Nr. order-no.
Düse 0,45 12 l/min	1/4"	max. 220	6090 006000



Hochdruck-Reinigerdüse „Vario-Düse“

von Punkt auf Flachstrahl
Temperaturbereich max. +80°C

High pressure nozzle „Variation nozzle“

from point to flat stream
temperature range max. +80°C

	IG ft	PN (bar)	Best.-Nr. order-no.
15 l/min	1/4"	max. 160	6095 006000



Hochdruck-Waschgeräteschlauch

beidseitig mit Handverschraubung M22 x 1,5 mm mit Gummischutz. Schlauch mit einer Drahteinlage, max. 210 bar
Temperaturbereich max. +150°C

High pressure wash equipment hose

with quick release screw connection M22 x 1,5 mm and rubber protection, hose with one steel wire, max. 210 bar
temperature range max. +150°C

DN		Länge length (m)	Best.-Nr. order-no.
8	1SN	10	6195 010001
8	1SN	15	6195 015001
8	1SN	20	6195 020001



Hochdruckschnellkupplung SP-20 mit Innengewinde

max. 150 bar
Temperaturbereich max. +100°C
Material Messing

Quick release high pressure coupling SP-20 with female thread

max. 150 bar
temperature range max. +100°C
material brass

IG ft	Best.-Nr. order-no.
3/8"	6160 010000



Hochdruckschnellkupplung SP-20 mit Außengewinde

max. 150 bar
Temperaturbereich max. +100°C
Material Messing

Quick release high pressure coupling SP-20 with male thread

max. 150 bar
temperature range max. +100°C
material brass

AG mt	Best.-Nr. order-no.
3/8"	6160 010001



Stecknippel für Schnellkupplung SP-20 mit Innengewinde

max. 150 bar
Temperaturbereich max. +100°C
Material Stahl, verzinkt

Quick release plug-in nipple SP-20 with female thread

max. 150 bar
temperature range max. +100°C
material steel, galvanized

IG ft	Best.-Nr. order-no.
3/8"	6165 010000

Automatischer Schlauchaufroller ST 14/10 3/8"

mit automatischem Federrückzug

Automatische Arretierung, 2 x pro Umdrehung, Einlauffenster mit soliden Kunststoff-Rollenführungen, Schlauchstopper, das Einlauffenster ist je nach Zugrichtung des Schlauches um 90°C versetzbar, Triebfeder, Winkeldrehgelenk und Lagerung sind sehr robust und auf lange Lebensdauer ausgelegt. Geeignet für Wasser, Luft, Öle und Fette (Bei Bestellung bitte angeben).

Temperaturbereich max. +100°C

Material Edelstahl

Automatically hose reel ST 14/10 3/8"

with automatically spring return

automatically arresting device, 2 x per cycle, inlet window with solid plastic roller guides, hose stopper, the inlet window is locatable round 90° depending on the tension direction of the hose, drive spring, angle rotating joint and bearing are very robust and adjusted to a long operation life. For water, air, oils and fats (please specify on order).

temperature range max. +100°C

material stainless steel



NW		PN	Best.-Nr. order-no.
		(bar)	
10	Schlauchlänge max. 14 m	200	6250 000000

COBIFLEX PRO

Hochwertiger, knickstabiler PVC-Wasserschlauch, drallfrei

High-grade, crease resistant PVC water hose, twist free



zum Durchleiten von Wasser für die Bewässerung, im Gartenbau, Landwirtschaft und Bauindustrie.

Temperaturbereich -15°C bis +60°C

Innenseele PVC, schwarz, glatt

Außendecke PVC, gelb, glatt

Einlagen druckfeste doppelte Tricot-Einlage aus Polyester

suitable as standard waterhose for irrigation, gardening, agriculture, industry and construction

Temperature range -15°C up to +60°C

Internal lining PVC, black, smooth

External Cover PVC, yellow, smooth

Inlays pressure-resistant double tricot polyester inlay

Innen-Ø inner-Ø (mm)	Wand wall (mm)	Außen-Ø outer-Ø (mm)	BD WP (bar)	PD BP (bar)	Gewicht weight (g/mtr)	Länge length (mtr)	Einheit unit	Best.-Nr. order-no.
12,5	2,25	17	14	27	140	25	m	1010 012025
12,5	2,25	17	14	27	140	50	m	1010 012050
19	2,8	24,6	12	24	260	25	m	1010 019025
19	2,8	24,6	12	24	260	50	m	1010 019050
19	2,8	24,6	12	24	260	100	m	1010 019100
25	3,4	31,8	9	17	410	25	m	1010 025025
25	3,4	31,8	9	17	410	50	m	1010 025050
25	3,4	31,8	9	17	410	100	m	1010 025100
32	4	40	6	12	620	25	m	1010 032025

100 Jahre HÜCOBI



HÜCOBI - unsere Marktpräsenz

HÜCOBI GmbH
Oldernholz 6 | D-33719 Bielefeld
Fon +49(0)521.39068.0
Fax +49(0)521.39068.99
info@huecobi.de

HÜCOBI BENELUX B.V.
Postbus 20 | NL-4153 ZG Beesd
Fon +31(0)3456822.23
Fax +31(0)3456845.53
info@huecobi.nl

Handelsvertretung in Polen
ul. Jerzmanowska 17
PL-54-530 Wrocław
Fon +48.532.279.442
Fax +48.713.575.818
info@huecobi.pl

HÜCOBI AUSTRIA GmbH
Hauptstrasse 21 | AT-3013 Tullnerbach
Fon +43(0)2233.5545.0
Fax +43(0)2233.5545.20
office@huecobi.at



HÜCOBI GmbH
Oldernholz 6
D-33719 Bielefeld



Fon +49(0)521.39068.0
Fax +49(0)521.39068.99

info@huecobi.de
www.huecobi.de



Bestellen Sie auf
www.huecobi.de